

# 防腐防锈玻璃钢隔油池 伟达展鹏 肇庆玻璃钢隔油池

产品名称	防腐防锈玻璃钢隔油池 伟达展鹏 肇庆玻璃钢隔油池
公司名称	佛山市伟达展鹏环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海丹灶镇桂丹路仙岗村工业开发区
联系电话	15986149502

## 产品详情

### 玻璃钢隔油池

#### 隔油池

隔油池（oilseparator）利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池多用钢筋混凝土筑造，防腐防锈玻璃钢隔油池，也有用砖石砌筑的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。隔油池一般都要加盖，并在盖板下设蒸汽管，20方玻璃钢隔油池储罐，以便保温，防止隔油池起火和油品挥发，肇庆玻璃钢隔油池，并可防止灰沙进入。

#### 隔油池

#### 简介

石油开采与炼制煤化工、石油化工及轻工等行业的生产过程排出大量的含油废水。如果油珠粒径较大，呈悬浮状态，则可利用重力设备进行分离。这类设备称为隔油池。也就是说，缠绕式玻璃钢隔油池，隔油池是利用自然上浮法进行油水分离的装置。隔油池的类型很多，常用的类型主要有平流式隔油池、平行板式隔油池、倾斜板式隔油池等。

利用隔油池与沉淀池处理废水的基本原理相同，都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。

#### 性能比较

API , PPI和CPI隔油池性能比较

除油效率 / % 60 ~ 70 70 ~ 80 70 ~ 80

处理量相同时的占地面积 1 1/2 1/3 ~ 1/4

安装参数

安装示意图及参数：参考小型排水构筑物图集（建设[2001]163号）

安装说明

隔油池安装示意图

隔油池产品需直接安装在含有污水、油水流经的通道上，把污水出口对准油水分离器带格栅的进口即可，与其他设备可用管道连接。安装时必须将油水分离器（隔油池）调整到水平位置。

防腐防锈玻璃钢隔油池-伟达展鹏-肇庆玻璃钢隔油池由佛山市伟达展鹏环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市伟达展鹏环保设备有限公司（[www.wdahuanbao.com](http://www.wdahuanbao.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!