

美国杜邦 PA66 70G43L 尼龙增强级

产品名称	美国杜邦 PA66 70G43L 尼龙增强级
公司名称	上海焯磊塑化有限公司
价格	28.30/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G43L 产地:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

产品详情

上海焯磊塑化有限公司是美国杜邦PA66上海区域代理商，代理商优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等上海焯磊塑化有限公司现货供应以下牌号：

PA66美国首诺21SPC高刚性 耐化学性PA66美国首诺R513H R533H玻纤增强，高强度，特殊热稳定，耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、Ford、Chrysler、Delphi、Valeo等汽车认证，适用于汽车零部件。机械部件等。PA66德国巴斯夫A3X2G5 A3X2G7玻纤增强，红磷阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能。PA66塑胶原料德国巴斯夫A3EG6 A3HG5 A3EG7 A3WG6玻纤增强用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。PA66德国巴斯夫C3U高韧性 无卤素和磷阻燃级。PA66德国巴斯夫A3K高流动性,用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座。PA66美国杜邦101F特殊级适合耐热性好的制品。PA66塑胶原料美国杜邦101L高强度注塑级 改进机器进料和脱模特性。PA66美国杜邦408HS注塑级良好的耐热稳定性。PA66美国杜邦408L特殊级 适合超高抗冲击性的工程制品。PA66塑胶原料美国杜邦42A有色，高粘稠性，分子量分布密，可焊接于超声波。PA66美国杜邦70G13L 70G13HS1L玻纤增强13%高强度。PA66美国杜邦70G33L 70G33HS1L高强度 玻纤增强33%。PA66塑胶原料美国杜邦70G43L高强度43%玻纤增强。PA66美国杜邦80G33HS1-L超高抗冲击性 玻纤增强33% 超高强度。PA66塑胶原料美国杜邦FR10 FR15 FR50 FR60玻纤增强无卤阻燃级UL94 V-0等级PA66美国杜邦ST801特殊级 超强韧性 杰出的耐冲击性。PA66塑胶原料日本东丽CM3001G-30一般用途 玻纤增强30%。PA66日本东丽CM3001-N CM3006标准级尼龙-66未强化。PA66日本东丽CM3004G-30玻纤增强30%含卤阻燃级。PA66日本东丽CM3004-V0尼龙66未强化，无卤阻燃级。PA66塑胶原料日本旭化成1300G高强度 高刚性 玻纤增强33%。PA66日本旭化成1300S平衡的流动性和机械性能。PA66日本旭化成1402S具有良好的抗热老化性能。PA66日本旭化成FR200 FR370阻燃级UL94 V-0；不含卤素和磷。

美国杜邦应用:

Zytel 70G43L NC010 是一种 NYLON RESIN 以 43% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过注射成型进行处理，且可以在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。Zytel 70G43L

NC010 PA66（聚酰胺66或尼龙66），同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围