

唐山水暖炕模板设备 水暖炕开槽机全套设备 价位

产品名称	唐山水暖炕模板设备 水暖炕开槽机全套设备 价位
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	5666.00/台
规格参数	品牌:中朗 型号:可订做大中小 产地:大城县工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

唐山水暖炕模板设备 水暖炕开槽机全套设备 价位 售后维修电话15128666332 微信电话同步

当然，薄型地暖也有自己的优点，比如自重比较轻、降低层高比较少，升温速度比较快等。适合于高层建筑、和层高比较低的房子。就现在而言，传统地暖在技术上还是有相当大的优势，而薄型地暖作为传统地暖的有效补充起到重要的作用。

薄型干式地暖系统，包括保温层、暖水管，其特征在于，保温层铺设在地基上，保温层上设有放置暖水管的凹槽，暖水管放置在所述的凹槽中，所述凹槽之间设置有隔热槽。设置在所述导热层上优点：1、干式地暖在导热层和隔热槽之间形成的隔热腔用空气阻隔了热量向下传递，防止热量损失，可减少热量损失达60%以上，并且使得回水的温度得以提高，供水温差小。2、相对传统地暖，节能25-30%，在热水45°C情况下，正常房间能保持22°C左右。3、解决了传统工艺中的混凝土重量问题。传统方法每平米重达25公斤，干式工艺每平米重量不到1公斤。4、解决了传统工艺中的结构增加厚度太高的问题。传统方法增高8-10厘米，干式工艺增高2-3厘米。5、干式工艺将暖水管扣压在保温层凹槽内，从而将暖水管有效的保护起来，使得暖水管几乎不承受外部压力，有效增加了水管的寿命。

1.地暖专用安装模块，根据水系统地暖的使用和安装工况，采用高密度隔热环保材料和铝板复合而成，成功解决混凝土湿式安装方式带来的占层高、散热慢、能耗高、安装复杂等缺点，将地垫宝和地暖复合层合而为一，降低了地暖浇注层的安装高度和建筑造价；采用铝板结构层，大大提高了散热面积和导热速度，降低了地暖的热效应时间，实现了地暖热量的辐射、传导、对流三种方式的有机结合，具有不占层高、升温快、节能、施工方便四大突出优势，是地暖行业最优化的安装模块，具有很高的性价比。

地暖模块

2.产品规格：

根据实际需要使用，可定制，也可使用标准尺寸：400mm*200mm。不同的生产商的规格尺寸各不相同。