无锡三防漆供应

产品名称	无锡三防漆供应
公司名称	昆山亿溪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇宝益路3号2号房（注册地址）
联系电话	0512-57893888 13291158895

产品详情

丙烯酸三防漆CR731

CR731快干型单组份,抗湿,耐候性强广泛应用于PCBA的涂覆,涂覆层柔性好。为印刷电路组件提供卓越的防潮和环境保护。具有极好的灵活性，在紫外线下发出荧光，便于检查和维修。CR331是单组分的敷层材料。主要应用于PCBA的涂敷防护，拥有极好的防潮性能,该涂覆产品不能耐化学腐蚀，用一般的溶剂可以清除胶膜,该产品室温固化所需时间相对较短，根据组件上组件的复杂性、密度和配置，一般是10-15分钟，加温60度下产品能在3-5分钟完全固化。修复清洗干净后再对印刷电路板进行重新涂布。适合于手刷、浸涂和设备喷。（无需稀释直接喷涂）

产品型号

CR731

化学成分

丙烯酸

外观颜色

透明液体

组份

单组份

粘度

低粘度溶剂型

固化形式

室温湿气或加热固化

表干时间

5-10分钟

应用市场

电子 电器 车载仪表 通讯 电源模块

用途：应用于高可靠性混合集成电路、电源开关模块、继电器、仪表模块、汽车线路控制板、小型变压器、家电电器、电源控制板、电器模块、LED灯具、载波通讯、车载仪表、通讯控制板、各种电子元器的线路板防护及正机防护等方面。此三防涂料优良的三防保护性能。

特性

l 单组份，操作简单

l 低粘度溶剂型

l 易于刷涂、喷涂、浸涂多种工艺，固化速度快

l 粘接力好，无腐蚀。对各种电路板有良好的附着力并对无腐蚀

l 透明

l 使用温度-40°C—125°C下稳定性

l 含紫外荧光剂易便检测

此产品完全代替美国Humiseal 1B31 易力高APL50L三防漆

不需要加稀释剂直接喷涂节约成本，价钱而且优势很多。