

# Z960Y电动焊接闸阀 维诺

产品名称	Z960Y电动焊接闸阀 维诺
公司名称	永嘉县维诺阀门厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:维诺 连接形式:焊接 主体材料:WCB、WC6、WC9
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村中路9号
联系电话	86 0577 67923013 15058708776

## 产品详情

品牌	维诺	连接形式	焊接
主体材料	WCB、WC6、WC9	公称通径	15~400 ( mm )
适用介质	蒸汽	材质	碳钢
密封形式	硬密封型	标准	国标
外形	中型	流动方向	单向
驱动方式	电动	零部件及配件	阀体
用途	截止	压力环境	高压
工作温度	高温	类型(通道位置)	直通式
型号	Z960Y		

### [电动焊接闸阀](#)

#### [电动焊接闸阀](#) 执行标准

制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准e101和jb/t3595-93的规定；

结构长度按e101的规定或按用户提供尺寸

焊接坡口按电力工业管理标准78dg的规定或按用户提供尺寸。

the manufacture and acceptance specification shall be based on the japanese standard e101 applied for the thermal power and jb/t3595-93 the length shall be in line with e101 or by user ' s specification.

welding groove shall be in accordance with power industry specification 78dg or as per user ' s specification

the size in enclosed is old production ' s size

### [电动焊接闸阀](#)

## 性能规范property and specification

产品型号 product type		公称压力 pn ( mpa ) nominal pressure	试验压力 ( mpa ) test pressure		工作压力 ( mpa ) working pressure	工作温度 ( ) working temperature	适用介质 application medium
			强度试验 strength test	密封试验/上密封实验 seal test			
z960y-250	25		37.5	27.5	-	425	水、蒸汽、water, steam
z960y-320	32		48.0	36.0	-	425	
z960y-p54100	-		30.0	22.0	p5410	540	蒸汽 steam
z960y-p54170	-		48.0	36.0	p5417	540	
主要零件材料 material for main parts							
零件名称 part name		材料牌号 material designation					
阀体 body		wcb		wc6		wc9	
阀板 disc		wcb		wc6		wc9	
阀盖 bonnet		25		12cr1mo1va			
阀杆 stem		1cr17ni2		20cr1mo1va			
阀座 seat		25		12cr1mo1va			
密封环 sealing ring		s软钢 ( 增强柔性石墨 ) s soft steel ( flexible graphite )		s软钢 s soft steel		f软钢 f soft steel	
填料 packing		增强柔性石墨 flexible graphite					
支架 yoke		wcb		wcb或wc6			
阀杆螺母 stem nut		45 ( zcuzn25a16fe3mn3 )					
四开环 four piece ring		1cr13		20cr1mo1va			

[维诺阀门](#)公司订货须知：

一、

[电动焊接闸阀](#)产品名称与型号 [电动焊接闸阀](#)口径 [电动焊接闸阀](#)

是否带附件以便我们的为您正确选型 [电动焊接闸阀](#)的使用压力 [电动焊接闸阀](#)

的使用介质的温度。二、若已经由设计单位选定[维诺阀门](#)公司的[电动焊接闸阀](#)型号，请按[电动焊接闸阀](#)型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的[维诺阀门](#)公司专家为您审核把