

# 香精微胶囊壁材 符合耐表面活性剂标准 CYMEL 385

产品名称	香精微胶囊壁材 符合耐表面活性剂标准 CYMEL 385
公司名称	佛山市翁开尔贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:allnex 型号:CYMEL 385 固含:79
公司地址	佛山市同济路66号同济广场D座2204
联系电话	0757-83129303 13336457562

## 产品详情

### 香精微胶囊成功案例

#### 日化微胶囊上成功应用CYMEL

385树脂去包覆香精（作为微胶囊壁材），在耐表面活性剂性能上的测试上完全可以达到行业的标准。

相对于其他氨基树脂如：325、350、327等，CYMEL 385具有以下特点

- 1、反应活性高
- 2、与水的相容性好
- 3、粘度低

因此在制备微胶囊的时候，能带来有很好的流动性，制备出来的微胶囊大小分布适中，在水中的稳定性好。

其次，高反应活性的特点，有利于在70-90度水温下反应1.5小时来制备微胶囊的反应条件下，带来了成膜的性能好。国内日化企业对于微胶囊香精是非常看重的，因为这可以很大程度上帮助他们的产品进行升级。

香精微胶囊壁材推荐型号	型号：CYMEL 385	数值范围	测试方法
外观		澄清液体	视觉观察法
不挥发物质含量		79 ± 2%	DIN EN ISO 3251标准测定(2小时/75 ° C)
粘度 (25 ° C)		600-1000 mPa . s	DIN EN ISO 3219标准测定

游离甲醛含量	<0.4%	亚硫酸盐法
色度 ( APHA )	<70	ISO 6271标准测定
PH ( 1/1 树脂/水 , V/V )	8.6-9.4	

特定性质 ( 未定期测定 )

密度 : 10.3 – 10.5 lbs/gal ( ASTM D 1475-13标准测定 )