

平安城市一体化视频监控箱

产品名称	平安城市一体化视频监控箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

平安城市一体化视频监控箱宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----平安城市一体化视频监控箱按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外观视频监控箱是一款为满足智能城市、平安工程、雪亮工程、平安城市一体化视频监控箱智能交通等领域大数据信息化的管理要求，自主研发设计的一款智能监控箱，该产品在满足原有通讯防护箱基本功能需求外，增加了互联网通讯技术、智能城市信息化管理技术、模块化设计、防雷系统设计、完善的功能强大的数据应用，平安城市一体化视频监控箱确保智能监控箱及相关系统运营设备的可靠性，连续性和智能要求。该设备为露天环境使用的全天候室外电器设备保护箱，具有防雨、防尘、通风散热、防老化、防雷击、平安城市一体化视频监控箱防电磁干扰等功能。箱体采用模块化设计，安装维护方便。是大中型城市需要大数据监控的可以选择]监控设备。由于光交的易用性及便捷性，造成光交箱的施工频率较大，加上各个施工队施工质量参差不齐，导致光交内尾纤走线极为混乱，尾纤标签出现手写或无标签等情况，给光交箱的日常维护及管理带来极大的不便。

箱体采用优质金属材料，符合电信集团公司《中国电信网络视频监控系统工程设计规范（暂行）》及《中国电信网络视频监控工程施工及验收规范（暂行）》的相关要求，完全能够满足各种野外环境的放置要求；箱体内部固定安装配件按不同要求设计，并考虑到安装和维护的便捷性，减少降低了安装和维护难度，再加上箱体及内部主要设备均由一个厂家提供，避免了出现问题时相互推卸责任的问题出现，厂家可以在时间内解决出现的问题，降低客户对通信运营商的投诉率，维护其企业形象；监控箱（壁挂式、抱杆式、落地式）|IDF视频监控箱|视频监控前端控制箱|监控杆|监控立杆|监控设备箱|室外防水设备箱制造|生产监控箱|智慧城市监控箱|雪亮工程监控箱|天网工程监控箱|全球眼视频监控箱|室外治安监控箱|平安城市视频监控前端箱|平安城市一体化视频监控箱|户外道路防水智能设备箱|4G公交站点监控落地机柜|电警卡口监控箱柜|高速公路智能模块化室外防水抱杆监控箱|地铁轨道智能告警监控箱；服务于天网工程、雪亮工程、平安城市、智慧城市、智能交通、电警卡口监控、视频监控、社会治安等项目。监控箱|平安城市视频监控前端箱|立杆|平安城市监控箱|电警卡口监控箱柜|高速公路户外防水抱杆监控箱|地铁轨道设备箱|智能楼宇室内壁挂监控箱|雪亮工程监控箱|天网工程监控箱|视频监控集成设备前端控制箱|监控箱|电警箱|监控设备箱|监控箱|视频监控前端箱|安防监控箱|监控设备箱|监控箱|小区监控箱|楼宇监控箱|弱电箱|监控立杆|钣金加工,天网箱,设备箱,监控箱,弱电箱;监控立杆,监控系统;组合式

立杆;配电箱;室外防水箱;网络机柜;控制箱|室外防水监控箱
CCTV监控箱/防水监控箱/需定制设备箱/监控电源箱 铁箱 监控防水箱8换机箱 室外防水盒CCTV配电箱/
电源网络弱电设备室外防水盒生产基地！楼宇对讲箱|小区安防监控箱|弱电箱|家庭信息箱|网络箱|监控立
杆|小区设备箱|电话网络箱|宽带接入箱生产基地。

箱体参数

外观尺寸

520*370*200mm

底板/层板

1个电气安装板；1个层板

材质

优质冷轧钢板；厚度0.8-1.5mm

门锁

304不锈钢防盗锁

基本安装

检修灯

LED灯

散热

12V散热风扇，40 时寿命50000小时；下进风，上出风

温控模块

30 启动

安装配件

接地铜排、熔钎盘

开箱报警模块

可选

电气配件

空气开关

-

16A/2P

16A/2P

自动重合闸

可选

可选

电源防雷器

20KV电源防雷器

-

二合一防雷器

-

二合一防雷器

单口网络防雷器

标配无，可选

开关电源

DC12V/50w

DC12V/50w

插座

3位新国标5孔插座

3位新国标5孔插座

防护性能

IP等级

IP55

箱门密封/防水材料

PU发泡密封胶

防风

能承受60m/s的强风

防虫

不锈钢防虫网

进线保护

有

外观特性

防腐性能

耐酸性和耐碱性，按照GB/9274(甲)测试，通过96小时不起泡，不起皱

表面处理

喷涂阿克苏或杜邦耐候性粉末；测试时间500小时以上划痕单边延展长度：<3.0mm

颜色

标准RAL9016（白色）；RAL7040、RAL7042、RAL7586可选或客户指定颜色

丝印

可选；按客户要求定制

安装方式

一体化（支持挂墙，挂杆等多种安装方式）

环境

工作温度

-20 -70

湿度

5% ~ 95%