

# 重庆室内非膨胀型(钢结构)防火涂料批发

产品名称	重庆室内非膨胀型(钢结构)防火涂料批发
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	12.80/kg
规格参数	品牌:冠牌 功能:耐候耐火 产地:四川
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

## 产品详情

油漆厂批发~重庆室内非膨胀型防火涂料~重庆室内非膨胀型钢结构防火涂料；该涂料喷涂于钢构件的表面后，遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层，迟缓火势对承重构件的直接侵袭，从而有效提高钢结构的耐火程度；具有高附着，不开裂、不空鼓、不脱落、不流坠的优点；室内非膨胀型钢结构防火涂料为中性材料，不促进钢材腐蚀；耐火性能稳定；重庆、四川、成都、贵州等地供应，质量稳定，价格合理。

室内非膨胀型防火涂料性能：

- 1、室内非膨胀型防火涂料不含石棉及其他溶剂，对人体无危害。
- 2、室内非膨胀性防火涂料直接喷涂和抹涂施工，干燥固化快。
- 3、涂层轻、粘结牢、强度高，防腐性能优越。
- 4、耐火、耐候性能优异，室外使用须做防火涂层。
- 5、必要时，底材可不作防腐处理。

基层处理：彻底清理钢构件表面的灰尘、浮锈、油污；对钢构件碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍，经检查验收方准许施工；喷涂前将施工场地清理干净，靠近门窗、隔断墙等部位，用塑料布加以保护。

施工参考；

- 1、施工应在5℃以上进行，产品为单组分，整袋搅拌使用。

## 2、施工涂料前必须先用该涂料与界面剂配置打底；

底料施工配置：按涂料：界面剂：水 = 100: 40: ( 70 ~ 100 ) ( 质量比 ) 的配比，先放界面剂、水后放料进行搅拌(稀稠程度以适合喷涂为宜)，搅拌10 ~ 15min呈均匀稠厚流体无结块，即可施工，打底采用喷涂施工，涂层厚度为3 ~ 5mm均匀覆盖即可。待第1遍干燥（实干）后再喷涂第2遍，直到所需厚度。

涂料施工配置：涂料：水 = 100: 80 ~ 100 ( 质量比 ) ，其投料顺序为:先将水投入搅拌容器再投涂料（粉料不可一次性投入，应边投边搅拌），搅拌10 ~ 15min（搅拌容器的大小不同和搅拌设备的转速不同，搅拌时间也不同，根据实际情况定搅拌时间）呈均匀稠厚流体无结块即可施工，每遍应采用喷涂施工，第2遍喷涂、抹涂或刮糙涂层厚度不超过5mm，以后每遍喷涂厚度以5 ~ 8mm左右为宜，每遍涂覆均需待涂层干燥后进行。拌和好的涂料应在30分钟内完成施工。

不同耐火程度所需涂层厚度如下：(仅供参考)

防火程度 ( h )      1.5 2.0 2.5 3.0

涂层厚度 ( mm ) 10 15 19 26

施工用量 ( kg/m<sup>2</sup> ) 8 12 16 20

注意事项：

- 1、本产品为内衬塑料袋的外编织袋包装，每袋40kg.
- 2、本产品应该在阴凉、干燥的库房内储存，有效贮存期为半年。
- 3、本产品为不燃、不爆、无腐蚀产品，贮存中应注意防止受潮和雨水侵入，材料受潮即失效。

部分内容来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快删除。