

广隆蓄电池MSK300 2V300AH技术参数

产品名称	广隆蓄电池MSK300 2V300AH技术参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:广隆蓄电池 型号:MSK300 产地:台湾
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

广隆蓄电池MSK300 2V300AH技术参数

广隆LONG蓄电池公司自1990年创立以来已20年，是国内取得保税工厂及股票上市之铅酸蓄电池专业製造厂。近五年以来每年电池出货数达30%的複成长;创造高达40亿元的营业收入。为求分散生产风险与扩大销售市场，採取国际分工的产销政策，早在1996年即于越南国之滨沥县设厂，为早于当地建立电池生产基地之100%投资之外资企业。后于1999年与2000年分别完成ISO9001与ISO14001认证，2002年通过OHSAS18001认证，并于同年于台湾挂牌上市。至2007年又完成佔地达20万平方公尺之越南德和厂兴建，2008年通过TL9000通信/通讯电子业品质系统验证，并于2009年底起至2010年持续进行德和厂生产基地第二第三期的扩建工程。蓄电池室日常维护步骤

- 1.保持电池表面清洁；定期检查电池或电池架的连接状况。
- 2.建立电池的正常运行记录并详实记录相关数据，以备利用。
- 3.使用后的报废电池不要随意丢弃，请与生产厂家联系作再生回收处理。
- 4.在电池存放期间，应按文中要求对电池定期进行补充充电。

如果需要对蓄电池进行放电管理，那么要注意以下事点 A.不要使用任何有机溶剂清洗电池；

B.不要打开、拆卸安全阀，否则，会影响电池的使用性能；

C.注意不要堵塞安全阀通气孔，以免引起电池爆炸；

D.均衡充电/补充电时，建议初始电流设置在0.125C10A以内；

E.电池好在20 ~ 30 的温度范围内使用，应避免电池过充电；

F.一定要将蓄电池电压控制在建议的范围内，以免出现不必要的损失；

G.如果是用电条件较恶劣，电池需要经常放电时，建议将再充电电流设置在0.15 ~ 0.18C10A；

H.电池的立置方向可以立放或卧放使用，但是不能倒立使用； I.严禁将电池置于密闭容器内使用；

J.进行电池使用和维护时，请用绝缘工具，电池上面不可放置金属工具；