

紧急逃生 逃生器材 高空逃生滑道 避难器材

产品名称	紧急逃生 逃生器材 高空逃生滑道 避难器材
公司名称	沈阳壹喜科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	和平区太原南街16-2号31-14室
联系电话	024-31078692 13940594065

产品详情

产品简介：

高空逃生滑道在台湾已有超过近20年的历史，并且拥有近万套的制造安装演练实绩。符合中华人民共和国国家标准GB21976.1-2008（建筑火灾逃生避难器材及其配备），并已获得中国国家强制性产品认证证书（3C认证），产品从设计到生产的整套流程始终追求安全、实用。针对高度60米以下的任何建筑，操作方便，使用者无须专业技能训练；逃生时逃生者视线受帆布罩阻隔，不会产生恐惧感，滑道占地小、使用时不用电力、操作简便、安全系数高。

产品特点：

1.逃生滑道设计有两层，外层阻燃层俱有高效抗热辐射隔烟及阻燃效能、内层为高强度耐磨防静电导滑层。外层阻燃层加有反光条及夜光使用说明，无需电力即可逃生。

2.内层于适当的位置装有特殊的橡胶漏斗环，该漏斗环的直径约20CM，利用人的身体自重经过时产生的阻力达到缓冲效果，约以1秒钟 1.5M的速度安全降下。

3.逃生滑道 优于缓降器、逃生绳、逃生梯等的关键在于可连续多人逃生，每分钟达15-20/人，视野封闭免除胆怯恐慌抗拒使用、不需要专业人员男女老幼均可使用。

4.室内储存箱可固定也可移动式安装，室外操作空间没有特殊要求。

应用场所：

医院、学校、商业、高层办公楼等公共设施，石油行业、钢铁行业等高空作业场所，消防、应急救援的云梯升高车辆等。

技术参数：

窗台型	单位	数值
支撑带 数量	条	4
单条 支撑带拉力	Kg	1800
下降速度	M/s	1.5
内层橡胶漏斗环直径	cm	20
内层橡胶漏斗环间距	75	
外层保护钢环直径	55	
外层保护钢环间距		
定做出口离地距离	100	