

南通石材幕墙防脱落检测机构

产品名称	南通石材幕墙防脱落检测机构
公司名称	江苏钧测工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	价格:电议 产地:南通
公司地址	南京市秦淮区延龄巷27号（注册地址）
联系电话	18944061828

产品详情

石材幕墙通常由石材面板和支承结构(横梁立柱、钢结构、连接件等等)组成，不承担主体结构荷载与作用的建筑围护结构。

用石材幕墙装饰有以下：1.天然材质、光亮晶莹、坚硬永久、高贵典雅。2、抗压强度：石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素，而有所不同。石材幕墙要做的检测有：1、化学锚栓：拉拔试验。2、钢材：一般物理性能(抗拉、抗弯)。

3、石材：弯曲强度、吸水率，冻融试验(寒冷地区及严寒地区做)。4、密封胶：抗污染性。

5、幕墙四性试验：水密性、气密性、抗风压、平面变。

1、需要做三性试验：风压变形性能、气密性能和水密性能;

2、有的也增做：平面内变形性能及其他性能检测，即常说的四性;3、角钢槽钢不需要做复试;

4、需要做复试的材料有：(1)铝塑复合板的剥离强度;

(2)石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性;(3)幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供，但在密封使用前必须进行复验);

5、需要做现场实验的有：

(1)后置预埋件的现场拉拔试验，抽取数量应按规范规定的比例采取随机抽样的依法进行;

(2)硅酮结构密封胶的剥离试验，抽取数量为每100个组件抽取1件;

(3)如果采用双组分硅酮结构密封胶，还应做混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。同种类型做一组即可;

(4)淋水试验，全数进行;一、资料审查1、审查幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件是否有产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。2、幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶与接触材料相容性和剥离粘结性实验报告;并应有保证年限的质量保证书。

3、石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材用密封胶的耐污染性试验报告。