

工业吸尘管200A绍兴工业吸尘管200A工业吸尘管厂家

产品名称	工业吸尘管200A绍兴工业吸尘管200A工业吸尘管厂家
公司名称	宁津县辉航聚氨酯科技有限公司
价格	55.00/米
规格参数	口径:25-600mm 管壁厚:0.6-2.0mm 钢丝(镀铜):1.4-2.4mm
公司地址	山东省德州市宁津县皂户刘村204号
联系电话	13695348960

产品详情

工业吸尘管200A绍兴工业吸尘管200A工业吸尘管厂家

性能特点 热塑性聚氨酯弹性体(TPU)软管是橡胶和塑料软管佳替代产品，具有更多优良的特性：

- 1、优异的耐磨性能：它的Taber磨损值为0.35-0.5mg，是塑料中小的。加入润滑剂可降低磨擦，从而进一步提高耐磨程度；工业吸尘管
- 2、拉伸强度和拉伸率：TPU的拉伸强度是天然橡胶和合成橡胶的2-3倍，聚酯型的TPU拉伸强度]60Mpa，伸长率]410，聚醚型TPU的拉伸强度为50Mpa，伸长率]550；工业吸尘管
- 3、耐油：TPU的耐油性能优于橡胶，具有良好的耐油寿命;工业吸尘管
- 4、耐低温、耐候性、耐臭氧性能：TPU的耐气候老化性能优于天然橡胶和其它合成橡胶，它的耐臭氧、耐射线的特点在航天工业有特殊的用途；工业吸尘管
- 5、食品医疗卫生：TPU具有生物相容性和抗血凝性，TPU应用越来越广泛。如输血管、输尿管、输液管。TPU不含增强剂、无毒无味，广泛应用于食品行业；工业吸尘管
- 6、硬度范围：TPU的硬度为10A-80D。在15A以下都有相似的压缩变形特性。在硬度85A以上时仍保持弹性，这是其它弹性体所没有的特性，所以TPU具有高负载支撑能力和良好的吸排效果；工业吸尘管
- 7、TPU软管一般分为聚酯型TPU、聚醚型TPU和聚己内酯型TPU软管；i聚酯型TPU软管性能特点 聚酯型TPU软管：具有较高的力学强度、良好的耐磨性、耐油性、耐燃料和耐溶剂性、高温性能和优异的耐紫外线工业吸尘管