

徐州石材幕墙防脱落安全检测机构

产品名称	徐州石材幕墙防脱落安全检测机构
公司名称	江苏钧测工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	价格:电议 产地:上海
公司地址	南京市秦淮区延龄巷27号（注册地址）
联系电话	18944061828

产品详情

1.1石材幕墙所用金属构件（铝合金型材、钢型材等）、五金件和五金附件、粘接固定材料、密封材料和石材面板的品种、规格、尺寸、性能和等级应符合设计要求及国家现行产品标准和现行《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133）的规定，并应符合下列规定：

1.1.1石材面板的弯曲强度不应小于8.0Mpa，吸水率应小于0.8%，抗冻系数不宜小于0.8；

1.1.2挂件的抗拉拔强度最小值不低于2.4kN，其中铝合金挂件厚度不应小于4.0mm，不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm；

1.1.3石材幕墙金属挂件与石材间粘接固定材料宜选用环氧型胶粘剂，不应使用不饱和聚酯类胶粘剂。

1.1.4石材幕墙应对石材的弯曲强度、耐冻融性，室内用花岗石的放射性，石材用结构胶的粘结强度，石材用密封胶的污染性能抽样复验。

1.2石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。

1.3石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。

石材幕墙主体结构上的预埋件和后置件的位置、数量及后置件的拉拔力应符合设计要求。

主体结构预埋件或后置件要牢固，不牢固时要补强处理。

石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接要牢固，不牢固时要补强处理。