

# 双面磁材磨片机,磨床 双面

产品名称	双面磁材磨片机,磨床 双面
公司名称	肇庆市端州区丰蕾磁材机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:双面 品牌:丰蕾 重量:650 ( kg )
公司地址	中国 广东 肇庆市端州区 肇庆市黄岗镇端州一路马头岗村口
联系电话	86 0758 2778557 13602987957

## 产品详情

类型	双面	品牌	丰蕾
重量	650 ( kg )	主电机功率	1.5 ( kw )
外形尺寸	1100 × 1000 × 85 ( mm )	加工精度	高精度
砂轮转速	2200 ( rpm )	最大磨削尺寸	6mm- 30 ( mm )
控制形式	自动	适用范围	通用
适用行业	通用	布局形式	卧式
安装形式	落地式	作用对象	五金
产品类型	全新	是否库存	是
是否批发	否	型号	FL250

双端面磨床，是根据不同永磁材料的特性（钕铁硼、粘结磁、铝镍钴、钕钴、铁氧体），电子陶瓷和工业陶瓷及粉末冶金，为圆片规格为 6mm- 30mm，厚度在1mm-40mm以下，垂直度要求高的产品而专门设计，自动进料，自动磨削和自动出料，磨削效率高、精度高，通用性强。在可加工的范围内，只要变换送料机构零件，各种规格均可进行加工。

磨头转速 2200 转/分

磨头主电机 1.5+1.5 kw

送料电机 0.75 kw

自动进料器 1 kw

送料速度 1 ~ 3 米/分（可调）

磨削工件精度公差  $\pm 0.02$  mm

磨削工件平行公差  $\pm 0.02$  mm 产品光洁度 8 ~ 9 级 ( 更换砂轮粒度可调整光洁度 )

磨削工件厚度 1 ~ 40 mm ( 特殊厚度可专门设计 )

磨削圆片直径 6— 30 mm

一次磨削厚度 0.05~0.1 mm(双面加工余量)

砂轮直径 250 mm

砂轮类型 树脂人造金刚石砂轮 80 # ~ 120 # 可选

送料机构 全自动送料机构

冷却液 水液体

整机重量 1200kg

机床外型尺寸 1600 × 1350 × 105 mm

企业网站 : <http://www.zqfjx.com.cn/> 联系人 : 谢先生 13602987957