

钹铁硼双端面磨床 双面磨

产品名称	钹铁硼双端面磨床 双面磨
公司名称	肇庆市端州区丰蕾磁材机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:双面磨 品牌:丰蕾 重量:1200 (kg)
公司地址	中国 广东 肇庆市端州区 肇庆市黄岗镇端州一路马头岗村口
联系电话	86 0758 2778557 13602987957

产品详情

类型	双面磨	品牌	丰蕾
重量	1200 (kg)	主电机功率	3 (kw)
外形尺寸	1600 × 1350 × 105 (mm)	加工精度	± 0.02
砂轮转速	2200 (rpm)	最大磨削尺寸	30 (mm)
控制形式	自动	适用范围	通用
适用行业	冶金	布局形式	立式
安装形式	落地式	作用对象	五金
产品类型	全新	是否库存	是
是否批发	是	型号	FL250

双端面磨床，是根据不同永磁材料的特性（钹铁硼、粘结磁、铝镍钴、钕钴、铁氧体），电子陶瓷和工业陶瓷及粉末冶金，为圆片规格为 6mm- 30mm，厚度在1mm-40mm以下，垂直度要求高的产品而专门设计，自动进料，自动磨削和自动出料，磨削效率高、精度高，通用性强。在可加工的范围内，只要变换送料机构零件，各种规格均可进行

型号：fl250

磨头转速 2200 转/分

磨头主电机 1.5+1.5 kw

送料电机 0.75 kw

自动进料器 1 kw

送料速度 1~3 米/分（可调）

磨削工件精度公差 ± 0.02 mm

磨削工件平行公差 ± 0.02 mm

产品光洁度 8 ~ 9级 (更换砂轮粒度可调整光洁度)

磨削工件厚度 1 ~ 40 mm (特殊厚度可专门设计)

磨削圆片直径 6— 30 mm

一次磨削厚度 0.05~0.1 mm(双面加工余量)

最大磨削尺度： 30*8

砂轮直径 250 mm砂轮类型 树脂人造金刚石砂轮 80 # ~ 120 # 可选

送料机构 全自动送料机构

冷却液 水液体

整机重量 1200kg

机床外型尺寸 1600 × 1350 × 105 mm

企业网站：<http://www.zqfjlx.com.cn/>联系人：谢先生 13602987957