

# 广州跃阳-饰面型防火涂料SMT-S/JMS-01

产品名称	广州跃阳-饰面型防火涂料SMT-S/JMS-01
公司名称	广州市跃阳化工有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:跃阳 型号:SMT-S 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路18号(注册地址)
联系电话	15972208044

## 产品详情

### 产品简介

饰面型防火涂料属水溶性,它与有机涂料一样;涂层很薄即能起到很好的防火效果,其防火性能达到国家A级标准。具有安全无毒、无污染、施工方便、装饰效果好等优点,涂层遇火后膨胀发泡,发生均匀致密多孔的碳化隔热层。其优异的防火性能、理化性能均达到或超过了国家一级标准。

### 用途范围

用于水泥基面、木材、纤维板、胶合板、纸板、龙骨、通风管道、古建筑、寺庙、木亭、阁楼、酒店、布帘、地毯、电缆、电线、塑料等易燃基材的防火延燃保护。

### 防火性能

SMT-S/JMS-01饰面型防火涂料经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格。执行标准:GB 12441-2018

### 施工说明

- 1、施工前涂层表面灰尘、油污和浮锈处理干净。
- 2、涂料充分搅拌均匀,太黏稠可适量稀释,加入量不宜>5%。

3、施工前应将涂料搅拌均匀才能使用，一般采用涂刷、滚涂、喷涂。涂刷厚度0.8-1mm时，用量大约490g，涂刷3-5道，每道间隔时间2-3小时。

4、施工应在5℃-35℃，相对湿度≤85%的环境下施工。

#### 注意事项

该产品不能随意和其它涂料混合，以免变质及影响防火理化性能。未用完应重新封严，以便再使用，若太稠可适量进行稀释。

#### 包装储运

本涂料适合在5℃以上环境下贮存，保质贮存期12个月。

包装和运输应防冻、防撞击。