

# 单相电5kw静音柴油发电机报价

产品名称	单相电5kw静音柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6500ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 单相电5kw静音柴油发电机报价

大泽发电机不断地用智慧和热情来实现人们的梦想,创造人们期待的一个又一个心灵感动的企业。这就是为人们创造心灵感动的企业-大泽发电机。大泽始终坚持的三个理念:1、大泽发电机为创造出令客户心灵感动的价值,我们的目标,就必须时刻追随客户的梦想,不断地为他们提供越其期望的优质的商品和周到的售后服务,同时我们又能获得合理的利润回报。2、大泽发电机必须创建能产生活力的环境和氛围,这种活力来自于员工个人的自主心。重视具有丰富创造性人才的培育和开发,必须实现公正的考核制度和待遇平定的组织体制。

3、大泽发电机必须以视野为行动的基准。我们既要关爱地球环境,又必须成为对全社会尽到积的社会责任的企业

单相电5kw静音柴油发电机报价是转弯少、阻力小;缺点是室内散热差、机房温度高。地沟内铺设:优点是室内散热好;缺点转弯多、阻力大。机组的排烟管的温度高,为防止烫伤操作员和减少辐射热对机房温度的提升,宜进行保温处理、保温耐热材料可采用玻璃丝或硅酸铝包扎,可起隔热、降噪作用。排气系统的安装:柴油发电机组的排气系统工作界定是指柴油发电机组在机房内基础上安装完毕后,由发动机排气口连接至机房的排气管道。排气系统应尽可能减少弯头数量及缩短排气管的总长度,否则就会导致机组的排气背压增大,而使机组产生过多的功率损失及影响机组的正常运行,降低机组正常的使用寿命。

产品简介:

产品采用大泽原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。

电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO6800ET-J

发电机参数

\*、额定功率：5KW

\*、后备功率：5.5KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：单缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置 ECU

\*、消音装置：工业静音器

- \*、发动机型号 TO186F
- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积： 15L
- \*、机油容积： 1.65L
- \*、过载能力： 110%/1h
- \*、缸径\*行程： 78\*62mm
- \*、发动机功率： 13HP
- \*、压缩比： 19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间： 8-12H
- \*、噪音 ( db ) 7M 65-73
- \*、燃油表： 有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护： 有
- \*、电压表： 有
- \*、输出指示灯： 有
- \*、机器重量： 165kg
- \*、外形尺寸： 950\*570\*770mm
- \*、电磁控油阀： 有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护