

## 6kw户外备用静音柴油发电机参数

产品名称	6kw户外备用静音柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 6kw户外备用静音柴油发电机参数

发电非常精密稳定、小体积、小重量、低油耗、手提式便携带、四冲程纯发电机低排量等一系列优势，是发电机机产品中的高档数码产品，发出电流比家用市电更加稳定（家用市电千分之七千伏安，大泽数码变频发电机千分之三千伏安，波动非常小性能稳定），适合带动一些精密仪器、野外车旅、登山野营、户外手提用电用户的选择！不管您是需要直流发电机还是交流发电机，是要三相发电机还是单相发电机您都可以在大泽动力找到。多燃料为您使用发电机的燃料放宽，适应更多情况下的发电，天然气更节能，低噪音的设计，让发电机的同时不再有难听刺耳的噪音影响您的工作和工程。推车式的设计，让您在工地发电机时更方便的移动，为您的工作提供便捷服务。厂家各种规格的发电机，都能满足家庭用户需求。

#### 产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

#### 技术参数：

\*、型号：TO7600ET-J

#### 发电机参数

\*、额定功率：6KW

\*、后备功率：6.5KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：1

\*、相数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：单缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置 ECU

\*、消音装置：工业静音器

\*、发动机型号 TO188F

\*、耗油量: 205g/kw.h

\*、油箱容积：15L

\*、机油容积：1.65L

- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：78\*62mm
- \*、发动机功率：15HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：8-12H
- \*、噪音（db）7M 65-73
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护:有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：175kg
- \*、外形尺寸：950\*570\*770mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

6kw户外备用静音柴油发电机参数技术资料中所规定的排气管径，一般是基于排烟管总长为6m，及多一个弯头和一个静音器的安装实例，当排气系统在实际安装时，已出了所规定的长度及弯头的数量，则应适当加大排气管径，其增大的幅度取决于排气管总长和弯头数量。从机组增压器排气总管接出的管道，必须包含一柔性波纹管段，该波纹管已随机配套给客户。排气管道的所有支承机构和悬吊装置均应有一定的弹性，当机房内有一台以上机组时，切记每台机组的排气系统均应立设计和安装，绝不允许让不同的机组共用一个排气管道，以避免机组运行时，因不同机组的排气压力不同而引起的异常窜动，及增大排气背压和防止废烟废气通过共用管道回流，影响机组正常的功率输出，或甚至引起机组的损坏。可移动柴油发电机组安装规范：发电机组的安装，机组安装前的准备工作，机组的搬运，在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置，轻吊轻放。