# 6kw户外备用静音柴油发电机参数

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 6kw户外备用静音柴油发电机参数 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司销售部 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO6800ET-J<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987458 18701912508 |

# 产品详情

6kw户外备用静音柴油发电机参数

发电非常精密稳定、小体积、小重量、低油耗、手提式便携带、四冲程纯发电机低排量等一系列优势，是发电机机产品中的高档数码产品，发出电流比家用市电更加稳定（家用市电千分之七千伏安，大泽数码变频发电机千分之三千伏安，波动非常小性能稳定），适合带动一些精密仪器、野外车旅、登山野营、户外手提用电用户的选择！不管您是需要直流发电机还是交流发电机，是要三相发电机还是单相发电机您都可以在大泽动力找到。多燃料为您使用发电机的燃料放宽，适应更多情况下的发电，天然气更节能，低噪音的设计，让发电机的同时不再有难听刺耳的噪音影响您的工作和工程。推车式的设计，让您在工地发电机时更方便的移动，为您的工作提供便捷服务。厂家各种规格的发电机，都能满足家庭用户需求。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO7600ET-J

发电机参数

*、额定功率： 6KW

*、后备功率： 6.5KW

*、额定频率： 50HZ

*、额定电压： 220/380V

*、结构类型： 静音式

*、功率因素： 1

*、相　数： 单/三相

*、直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

*、绝缘等级： F

*、启动方式： 电启动

*、燃油型号： 0#或-10#柴油

*、调速方式： 自动调速

*、发动机品牌： 大泽动力

*、冷却方式： 空气冷却

*、额定转速： 3000r/min

*、缸体结构： 单缸、四冲程

*、燃烧系统： 直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置： 工业静音器

*、发动机型号 TO188F

*、耗油量: 205g/kw.h

*、油箱容积： 15L

*、机油容积： 1.65L

*、过载能力： 110%/1h

*、缸径*行程： 78*62mm

*、发动机功率： 15HP

*、压缩比： 19:1

整机参数

*、工作时间： 8-12H

*、噪音（db）7M 65-73

*、燃油表： 有

*、整机超载保护: 有

*、自动过载保护： 有

*、电压表： 有

*、输出指示灯： 有

*、机器重量： 175kg

*、外形尺寸： 950*570*770mm

*、电磁控油阀： 有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准： 国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

6kw户外备用静音柴油发电机参数技术资料中所规定的排气管径，一般是基于排烟管总长为6m，及多一个弯头和一个静音器的安装实例，当排气系统在实际安装时，已出了所规定的长度及弯头的数量，则应适当加大排气管径，其增大的幅度取决于排气管总长和弯头数量。从机组增压器排气总管接出的管道，必须包含一柔性波纹管段，该波纹管已随机配套给客户。排气管道的所有支承机构和悬吊装置均应有一定的弹性，当机房内有一台以上机组时，切记每台机组的排气系统均应立设计和安装，绝不允许让不同的机组共用一个排气管道，以避免机组运行时，因不同机组的排气压力不同而引起的异常窜动，及增大排气背压和防止废烟废气通过共用管道回流，影响机组正常的功率输出，或甚至引起机组的损坏。可移动柴油发电机组安装规范：发电机组的安装，机组安装前的准备工作，机组的搬运，在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置，轻吊轻放。