

# 广州跃阳-室外膨胀型钢结构防火涂料 GT-WRP-FP2.00-YY01

产品名称	广州跃阳-室外膨胀型钢结构防火涂料 GT-WRP-FP2.00-YY01
公司名称	广州市跃阳化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:跃阳 型号:室外膨胀型钢结构 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路18号(注册地址)
联系电话	15972208044

## 产品详情

### 产品简介

室外膨胀型钢结构防火涂料是一种由有机高级复合材料、防火填料等组成，并选用最新型的阻燃剂、发泡、发炭、催化剂等加工而成的新型防火涂料。该涂料遇火时膨胀发泡，形成致密均匀的防火隔热层，其防火隔热层效果显著，室外膨胀型钢结构防火涂料具有优良的理化性能。

### 适用范围

室外膨胀型钢结构防火涂料用于体育馆、展览馆、发电厂、机场、车站候车室及工业厂房裸露承重钢结构的梁、柱和钢制管道等室内和室外的防火保护、保温和装饰作用。

### 产品特点

- 1、技术先进，配方合理，工艺成熟，施工方便。
- 2、技术性能优异，具有良好的耐久性和可靠的抗疲劳性。
- 3、应用范围广，产品可广泛应用于工业与民用建筑中室内外钢结构的防火保护。
- 4、面层涂料可以调成多种颜色，装饰效果好。

### 基层处理及施工方法

- 1、施工宜采用抹涂或喷涂，喷涂工具采用自重式喷枪，喷涂时气泵压力 0.4~0.6Mpa。
- 2、注意施工涂料的稠度，以喷涂时不往下坠为宜。
- 3、按耐火极限等级要求喷涂分4~6遍进行，基本固化后喷第二遍。最后一遍建议喷漆平整，以利于面层涂料的施工。
- 4、面层施工：  
底层防火涂层基本干燥后方可进行面层施工，宜采用配套面层涂料，底层含水率 10%。  
面层涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂。一般面层施涂2道，必须完全闭合。

#### 储存运输

本涂料适合在5℃以上环境下贮存，保质贮存期12个月。

包装和运输应防冻、防撞击。

室外钢结构防火涂料的理化性能 执行标准：GB14907-2018