日本旭化成 PPO 540Z 聚苯醚 + PS

产品名称	日本旭化成 PPO 540Z 聚苯醚 + PS
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:540Z 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

日本旭化成 PPO 540Z 聚苯醚 + PS

供应PPO 540Z 日本旭化成 电子电气、汽车工业、机械工业、化工领域

供应PPO/ 115 / 注塑级，非增强，力学性能、耐热性、电性能、耐化学腐蚀性好，热变形温度115℃，UL94HB。适合一般耐热用的电器结构绝缘零部件、机器外壳、电子元件等

供应PPO/ 534 / 特殊级。耐热170℃，UL94V-1，相对密度1.06，力学性、电性能、耐热性、耐化学腐蚀性良好。适合电器、电子、机械化工部件等防火工程部件

供应PPO/731/
注塑级,非增强,热变形温度128℃,UL94HB长期使用温度105℃.适合一般耐热电器、电子、机械等

供应PPO/ 1005 / 注塑级。非增强，力学性能、电性能、耐化学腐蚀性、耐热性良好，燃烧性UL94V-0，相对密度1.08。适合电器、电子、机械等阻燃结构工程部件。

PPO性能：

1、为白色颗粒。综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。

2、有突出的电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。

3、有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，PPO的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度

4、阻燃性良好，具有自息性，与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻，无毒可用于食品和药物行业。耐旋光性差，长时间在阳光下使用会变色

5、可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。

6、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。

7、可制作螺丝、紧固件及连接件。

8、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚本醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。

日本旭化成 PPO 540Z 聚苯醚 + PS

供应：PPO FN85 泡沫级，UL94V-0，作通用制品

供应：PPO FMC3008 泡沫级，含增强材料，UL94V-0

供应：PPO EXT115 EXT130 高流动性，耐油性已改进适合汽车工业零

供应：PPO HMC3008 导电性专用级，UL94V-1

供应：PPO HS2000 复合增强级，低翘曲，含20%填充料，UL94V-0

供应：PPO NC120/NC208 NC212/NC112 NC108/NC220 导电性专用级，UL94V-1

供应：PPO NF1020 滑动性专用级，含填充料，UL94HB

供应：PPO NFV1030 滑动性专用级，含填充料，UL94HB

供应：PPO PX2611 PX2622 高流动性，适合汽车工业部件

供应：PPO PX2728 通用级，热变形温度80-98°C，UL94V-1

供应：PPO PX2801/ SE225 通用级，热变形温度100-119°C，UL94V-1

供应：PPO SE1-GN1 注塑增强级，含10%玻纤，UL94V-1

供应：PPO SE1-GN2 注塑增强级，含20%玻纤，UL94V-1

供应：PPO SFG100/200/300 泡沫级，含填充材料改性，UL94V-0,适合阻燃制品

供应：PPO TN15/STN20 高抗冲击级，适合汽车工业部件

供应：PPO BHM510 阻燃注塑级。高弹性，UL94V-0，热变形温度110°C。机械、电器、电子等阻燃的工程结构部

供应：PPO CRN-520 注塑级，耐热、耐化学性能，用于机械、化工部件及防腐蚀制品

供应：PPO CRN-530 注塑级，特点和用途同CRN-520

供应：PPO CRN-720/730 注塑级，特点和用途同CRN-520

供应：PPO DSN-300I/400I /500I 注塑级，用于导电、电磁波屏蔽

供应：PPO EN212 挤塑级，UL94V-1,相对密度1.10。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应：PPO EN265 挤塑级，UL94V-1,相对密度1.07。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应：PPO ENG265 挤塑级，UL94HB,相对密度1.06。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应：PPO FN150 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO FN215 发泡级，相对密度0.80。适合特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO FM-3020 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应：PPO GFN1 增强注塑级。10%玻纤，热变形温度120°C，UL94HB,UL认可电器长期使用温度90°C，相对密度1.14。适合电器、电子、机械等结构工程部件

供应：PPO GFN2 增强注塑级。20%玻纤，热变形温度140°C，相对密度1.21。其他特点用途同GFN1

供应：PPO GFN3 增强注塑级。30%玻纤，热变形温度142°C，UL94HB,相对密度1.27。其他特点用途同GFN

供应：PPO GTX-600/910 注塑级，PPO/PA合金

供应：PPO N225 阻燃注塑级。热变形温度115°C，UL94V-0