

# 消防车设备15KW静音柴油发电机

产品名称	消防车设备15KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 消防车设备15KW静音柴油发电机

大泽动力单三相静音发电机可使用、天然气、液化气三种燃料。原装大泽动力，适用于公司应急、工程备用、广告公司LED显示器、机房、小区、别墅等地使用，完美的静音效果为您打造舒适的用电环境。产品含增值税17%，可以全站全自动模式，即停电后发电机会在3秒左右自动启动，来电后会立刻停止运行，转向正常输电电路，发电机配置有：机油安全报、安全报、电压稳定报、漏油报、漏电报、电压过高报、载自动报器、载自动跳闸器等一系列安全设施。

消防车设备15KW静音柴油发电机清洁或更换空滤，更换发动机润滑油，更换或洗净润滑油滤器的滤芯，重新上紧各部分螺栓和螺冒，新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用厂家推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；优良的燃烧效率产生极高的经济效益。宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统，令人放心使用。

#### 产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO18000ET

发电机参数

\*、额定功率：15KW

\*、后备功率：16KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式-

\*、功率因素：0.8/1

\*、相 数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：双缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置 ECU

\*、消音装置：工业静音器

\*、发动机型号 TO-2V910F

- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：28L
- \*、机油容积：2.3L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：2\*80\*79mm
- \*、发动机功率：18HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：7-12H
- \*、噪音（db）7M 60-78
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：210/245kg
- \*、外形尺寸：1060\*610\*670mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护