

耐酸砖 耐酸瓷砖 工业专用防腐砖

产品名称	耐酸砖 耐酸瓷砖 工业专用防腐砖
公司名称	淄博鸿隆建材科技有限公司
价格	1.30/块
规格参数	品牌:鸿隆 产地:山东 颜色:白色
公司地址	淄川区商家镇
联系电话	13173415581

产品详情

耐酸瓷砖的主要技术指标：

项目

单位

指标

标准

体积密度

g/cm³

2.31-2.4

ZBG94003-86

吸水率

%

0.5

GB/T8488-2008

耐酸度

99.8

GB/T8488-2008

抗弯强度

Mpa

55.8

SiO₂

69.8

Al₂O₃

22.5

K₂O

2.7

Na₂O

0.95

CaO

0.82

MgO

0.12

Fe₂O₃

0.49

耐酸度

99.8

耐酸瓷砖规格：

规格size

块/平方米pcs/m²

单重K.G./pcs

备注Remarks

150mmX75mmX15mm

88

0.37

可根据客户提供的产品图纸、技术资料生产

150mmX75mmX20mm

88

0.5

150mmX75mmX30mm

0.75

150mmX150mmX15mm

44

150mmX150mmX20mm

1

150mmX150mmX30mm

1.5

200mmX200mmX15mm

25

1.35

200mmX200mmX20mm

1.8

300mmX300mmX15mm

11

3.03

300mmX300mmX20mm

4.05

230mmX113mmX65mm

38

4

230mmX113mmX20mm

1.25

230mmX113mmX30mm

1.87

耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，具有耐酸碱度高，吸水率低，在常温下不易氧化，不宜被介质污染等性能，除氢氟酸即热磷酸外，对温氯盐水，盐酸、硫酸、硝酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类，均有优良的抗腐作用。来图来样均可加工定做。

使用说明：

1、一般环氧树脂，耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工；

2、用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；

3、工业瓷耐酸砖，间缝宽度约8-10mm，间缝深度与砖厚相平为宜，以防泄漏；

4、铺贴完毕后应用草酸冲刷表面，以助于更加牢固。 产品用途： 该产品广泛应

用于石油、化工、冶金、电力、化纤、造纸、制药、化肥、食品、乳业、果汁、电镀室以及塔、池、罐、槽等防腐工程，并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其耐腐蚀