

烟囱专用OM防腐涂料 OM-5防腐涂料 烟囱防腐漆

产品名称	烟囱专用OM防腐涂料 OM-5防腐涂料 烟囱防腐漆
公司名称	淄博鸿隆建材科技有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:鸿隆 型号:OM-5 颜色:黑色
公司地址	淄川区商家镇
联系电话	13173415581

产品详情

高温烟气的耐温、低温烟气的抗重腐蚀，历来是烟气管道防腐的难题，而OM烟囱防腐涂料主要成分采用纳米微粉，陶瓷微珠，碳化硅，氮化硼，细品氧化铝，超细氧化锌，氧化钛等，制成金属陶瓷功能填料提高烟囱的耐磨，防腐蚀性能，OM防腐涂料抗烟气中硫化氢等介质腐蚀，抗冲刷，延展性能好，耐酸耐碱，和传统的玻璃鳞片防腐涂料相比有更好的延展性和牢固的附着力，OM防腐涂料具有超强的附着力，只需在烟囱内壁涂上薄薄的一层，就可以形成一个致密的界面过渡层，从而减小了烟气和粉尘对烟囱的腐蚀，而且涂料耐温也达到了国内烟气防腐极限2500C大大提高了烟囱的使用年限，烟气防腐涂料涂层不但使用寿命长，耐久性好，而且损坏的涂料可以方便的进行修补

基本要求：

有良好的附着力和物理机械性能：对钢铁基体或其它被涂物的附着力强，是获得优质重防腐涂料涂层的前提，特别是湿膜附着力优，并具有低的收缩率，适当的硬度、韧性、耐磨性、耐温性能等；

有良好的耐蚀性：包括耐化工大气、水、酸、碱、盐、其它溶剂等的腐蚀。

有良好的抵抗介质渗透性：重防腐涂料的优异屏蔽作用，要求成膜后，涂层具有尽可能低的水和氧及其它腐蚀因子的渗透性。

有良好的施工性能：涂层达到适当的厚度(涂层越厚，屏蔽作用越好)和结构设计要求。