

日本YUKEN/油研泵原装正品

产品名称	日本YUKEN/油研泵原装正品
公司名称	沈阳信吉商贸有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁沈阳皇姑区长江街126号
联系电话	024-31063186 15940433992

产品详情

日本油泵株式会社的注册商标，主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、轴端密封等部件组成，以摆线圆弧作为其齿轮齿形，用耐磨粉末冶金材料压制而成。它的结构紧凑、运输平稳、效率高、寿命长、噪音低。

适用范围 适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于200℃，粘度为5~1500CST的润滑油或其它性质类似的液体。有880余种适合不同流量的型号可供选择。

用途：在一切工业领域中均可作为润滑泵用。在输油系统中可作为传输增压泵。在燃油系统中可作传输、加压、喷射的燃油泵。

2 机床冷却泵 TOP-2HWM系列机床冷却泵适用于各种粘度不大的液体。冷却液一般为皂化液、乳化液、苏打水、轻矿物油及无严重腐蚀性的其它液体。冷却泵能产生1.5MPa的工作压力，可有效的冲掉切屑，冷却刀刃和加工件。选用全封闭专用轴承，受到润滑脂严密防护，避免了冷却剂的直接侵蚀，增强了轴承的耐久性。TOP-2HWM系列机床冷却泵具有自吸功能，安装时油泵不必浸入油箱液面以下或提前准备好。可供各种机床或其它设备作循环冷却润滑液之用。具有外形美、体积小、重量轻、噪音低、过载能力强等优点。

3 过滤油泵 TOP-2HWNPEVB型系列冷却泵，泵的吸入口自配过滤器，无需额外的过滤设备，因吸入洁净的油，可防止齿轮的磨损及损伤，使泵的寿命延长。过滤器上配有可识别替换时期的真空针。根据过滤器的种类分为可清洗再使用的基本型（Element clear type）和替换型（Cartridge replacement type）