



公称通径dn ( mm )	g3/4 ' '						20				25	32	40	50	65	80
阀座直径dg ( mm )	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	26	32	40	50	65	80
流量系数kv	0.08	0.12	0.20	0.32	0.50	0.80	1.8	2.8	4.4	7	11	20	32	48	75	120
公称压力 pn ( mpa )	1.0 1.6 2.5															
流量特性	快开(on-off)															
执行型号	zma-1						zma-1				zma-2			zma-3		
机构有效cm <sup>2</sup>	200						200				280			400		
行程mm	10						10				12			20		
气源kpa	200 (高于此值请加空气过滤减压器)															
作用方式	气开式或气关式															
工作温度	-20~+1500c															
泄漏等级	vi级或无泄漏															

### 订货须知

订货时请用户提供以下资料:

- 切断阀名称、型号、用途
- 公称通径(mm)、公称压力(mpa)、工作温度及范围
- 阀前压力,阀后压力
- 介质名称及状态,介质流量
- 整机作用方式(气开还是气关),仪表风(气源)压力
- 附件要求:

空气过滤减压器、电磁阀、(顶装)手轮等

- 阀体法兰标准(不指明时我厂按gb9113-2000规定供货)
- 阀体结构长度(法兰面距l)(不指明时我厂按gb12221-89规定供货)