

# 西安55|65|75|86寸教学会议一体机——陕西鸿沣泰电子

产品名称	西安55 65 75 86寸教学会议一体机——陕西鸿沣泰电子
公司名称	陕西鸿沣泰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔路北段8号2幢1单元11505室
联系电话	19991450632

## 产品详情

六大核心功能

旗舰系统 / 主动“智”笔 / “多”样会议 / 超“清”显示 / 随意书写 / “麦”“摄”齐备

旗舰系统

超强CPU配置全局上网 — “线”搞定全通道支持Touch USB跟随

面板

LCD尺寸：98寸"

面板进货检查标准：A规

背光光源：LED

分辨率：3840 x 2160pixels

亮度：350cd/m(typ.)

对比率：1200:1 (typ.)

像素点距：0.372 × 0.372

(H × V) 帧频：60Hz

视角：178度(H)/178度(V)

寿命：30,000hrs(min.)

色饱和度：72%

## 电源

电压：额定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz

最大功率（带OPS声音100%）： 200W

待机功率：< 0.5W

内部喇叭：2 x 10W(max)

电源（AC）输入：100-240V

电源开关：船型开关

工作温度：0 ~ 40

储藏温度：-20 ~ 60

工作湿度：10%~90%无凝结

## 结构

净重：38 ± 1kg

毛重：49.5 ± 1kg

裸机外形尺寸：1260.3 x 800.4x 96mm

包装尺寸：1400\*W240\*H960mm

外壳材料：铝合金面框，钣金后盖

外壳颜色：面框（黑+银）后壳（黑）

面框宽度（T/B/L/R）：29.4/60.6/13.8/13.8 mm

VESA孔位：4-M6螺丝孔400 x 400 mm

OSD：中文、英文等

## 触摸参数

触摸规格：非接触式红外感应技术，支持20点书写

玻璃：4MM，物理钢化莫氏7级防爆(可选防眩光)

玻璃透过率：> 92%

外框材质：铝合金面框，PCBA

触摸精度：1mm

供电方式：USB(USB供电)

电源电压：DC 5.0 ± 5%

触摸深度：3 ± 0.5mm

输入方式：不透明物体（如手指、笔等）

理论点击次数：同一位置6000万次以上

抗光性：白炽灯（220V、100W),垂直距离350mm 以上，太阳光射的照度达90000Lux

可视面积：1895.04 (H)mm x 1065.96(V)mm

附件

遥控器：1

三角细笔：1

电池：1(对)

电源线：1 (1.5M)

触摸一体机通用快速入门：1 (A5折叠)

WIFI天线：4

输入接口

RJ45-IN：1

COAX：1

RS232：1

AV：1

YPBPR：1

HDMI Touch：2

HDMI：2

FOLLOW USB3.0 : 2

USB2.0 : 1

TF Card : 1