

水泥结蛋高压水枪，工业级高压水枪

产品名称	水泥结蛋高压水枪，工业级高压水枪
公司名称	郑州宏捷环保设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	压力:500公斤 功率:15kw 流量:15L/min
公司地址	郑州经济技术开发区经南四路68号大通工业园4号楼5层东户
联系电话	13083663985

产品详情

水泥结蛋高压水枪，工业级高压水枪

概述 水泥结蛋高压水枪/工业高压清洗水枪应用广泛的工业清洗机来自NRJ15/50。高压能四级低速三电机和高精度工业陶瓷柱塞曲轴泵提供500bar的操作压力和15L/min的水流量。适用于各类清洗作业，广泛应用于汽车工业、市政工程建设、轨道交通、食品行业等领域。特别的电机设计和高精度的工业陶瓷柱塞泵以及多层工业密封系统，使得设备运行更为稳定，可高强度、持续的完成繁重的清洁任务。配合选配的套件，可用于管道清洗、除锈、除漆工艺。水泥结蛋高压水枪/工业高压清洗水枪15/50描述和应用1、低速电机和陶瓷柱塞泵保障了长时间持续工作的能力2、写入式电路板使故障的检测和排除更加简单方便3、配备高密度进水过滤系统4、可视压力和调节系统，便捷的应用于各种不同压力段5、电源过压、缺项、过流均可通过电路板实施保护6、延时停机功能使清洗作业简单便捷 水泥结蛋高压水枪/工业高压清洗水枪技术参数电源供应3/400/50 ~V/Hz水流量15 L/min工作压力280bar/28Mpa

进水温度60 连接负载 千瓦15尺寸(长*宽*高 毫米)930*660*770重量 公斤280标准配件1.10米工业用高压管
2.专用高压喷枪3.专用喷嘴 水泥厂去结皮高压清洗机 在水泥生产中，有很多地方容易发生结拱、堵塞和结皮现象。上升烟道结皮如果不清除，窑尾上升烟道通风面积变小。严重时上升烟道实际通风截面积只有正常情况下的四分之一左右。窑尾上升烟道气体控制闸板起不到调配窑三次风管风量的作用，窑尾阻力损失增加，此时窑内通风不良，窑头发热能力受到抑制，窑头烧成带温度急剧下降200以上，达不到熟料煅烧要求，窑内出现严重的跑生料现象，甚至可将火焰扑灭，而煤粉燃烧不完全将加重上升烟道还原性气氛，加速结皮速度。因此，因上升烟道堵塞而导致窑系统紊乱，各项控制参数难以调整和控制。 为了清理堵料，很多时候你需要停止下游设备，进入设备内部才能进行清料。但是使用高压水枪/水炮后能在不影响下游设备正常运转的情况下安全且有效的完成对结拱、堵塞和结皮现象的清理工作。 高压水枪/水炮，压力一般在50MPa左右，流量在3600L/H左右工作原理；高压水枪其实就是由高压泵(或增压器)产生的高压水流经喷头喷射出一束或多束不同方向的高速水流，对清洗对象进行冲蚀、剥层、切除、打击以达到清洗目的，再加上一般窑内温度都在1200度左右，高速射出的水流在冲击积堵物的同时在高温情况下瞬间膨胀蒸发，产生更大的气压从而完成对积堵物的清理作业。高压水枪广泛用于物料清理，可以用于水泥生产线所有部位。包括了预热器、篦冷机、粘土仓、

铁粉仓、水泥库、均化库等常见堵料位置。