

HP1415FNW彩色激光一体机无线网卡即将上市

产品名称	HP1415FNW彩色激光一体机无线网卡即将上市
公司名称	北京致远捷通科技有限公司
价格	6850.00/台
规格参数	品牌:惠普 型号:1415FNW 类型:彩色激光打印机
公司地址	北京市海淀区西杉创意园四区3号楼3层117号
联系电话	13581821935

产品详情

品牌	惠普	型号	1415FNW
类型	彩色激光打印机	最高分辨率	600*600 (dpi)
打印幅面	A4	黑白打印速度	12 (ppm)
彩色打印速度	8 (ppm)	打印介质	激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸、信封、标签、卡片、明信片、其他
接口	USB接口、蓝牙 Bluetooth、以太网接口	纸张容量	150 (张)
外形尺寸	443 x 472 x 415 (mm)		

功能	打印、复印、扫描、传真
支持多功能一体机多任务	有
打印规格	
打印速度 (黑白, 标准, a4)	12 页/分钟
打印速度 (彩色, 标准, a4)	高达 8 页/分钟
打印速度附注	用 iso/iec 24734 标准测量得出的结果, 第一组测试文档除外。 欲知更多信息, 请访问 http://www.hp.com/go/printerclaims 。 准确的速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性而异。
首页输出, 黑白 (a4, 就绪)	需 26 秒

首页输出（彩色，a4，就绪）	仅需 32 秒
打印负荷（每月、a4）	最高 30,000 页
负荷说明	打印负荷是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 hp 激光打印机 或 hp 彩色激光打印机设备的耐用程度，并能用于正确部署打印机与 mfp 以满足个人或团队的连接需求。
建议月打印量	300 到 1500
推荐的月打印量说明	为确保最佳的设备性能，惠普建议：每月的输出页数应保持在一定数量范围内,该数量应根据延长保修设备使用寿命和耗材更换间隔等因素来确定。
打印技术	激光打印
打印质量（黑白，最佳）	高达 600 x 600 dpi
打印质量（彩色，最佳）	高达 600 x 600 dpi
墨盒数量	4 个（黑色、青色、品红色和黄色各一个）
纸张处理	
标配纸张处理/输入	150 页进纸盒
标配纸张处理/输出	125 页出纸盒
最大输入容量（信封）	高达 10 只信封
信封进纸器	否
双面打印选项	手动操作（需要驱动程序支持）
出纸装帧处理	单页进纸
支持的介质尺寸	a4; a5; a6; b5 (iso、jis)
自定义介质尺寸	76 x 127 到 216 x 356 毫米
支持的介质类型	纸张（证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸）、投影胶片、标签、信封、卡片
介质重量（根据进出纸路径区分）	60 到 176 克/平方米（使用惠普 (hp) 激光封面纸高达 200 克/平方米；使用惠普 (hp) 光面彩色激光相纸高达 220 克/平方米）
其它规格	
处理器速度	600 mhz
标配内存	160mb
最大内存	160mb
硬盘容量	无
标配打印机语言	hp pcl 6、hp pcl 5c、hp postscript level 3 仿真（需使用通用打印驱动程序）
扫描仪规格	
扫描类型	平板式，adf
光学扫描分辨率	高达 1200 dpi 分辨率
黑白扫描速度（标准）	12 页/分钟

双面 adf 扫描	否
自动文档进纸器容量	标准, 35 页
复印机规格 复印速度 (黑色、最佳质量, a4)	高达 12 cpm
复印速度 (彩色、最佳质量, a4)	高达 8 cpm
复印缩放	25% 到 400%
复印分辨率 (黑白文本)	高达 600 x 600 dpi
最大份数	高达 99 份
复印分辨率 (彩色文本和图形)	高达 600 x 600 dpi
传真规格 传真速度	33.6 kbps
内存中的 a4 纸张数	高达 250 页
传真注释	基于标准分辨率下的标准 itu-t 测试图像 #1。更复杂的页面或更高的分辨率需要更长时间, 且占用更大的内存。
分辨率 (黑白、最佳模式)	高达 203 x 196 dpi
最大的快速拨号数	120 个号码
自动重拨	有
传真延迟发送	有
广播位置	120 个位置
支持垃圾传真过滤功能	有
支持传真轮询	有 (仅接收)
支持远程检索功能	否
支持传真转发	有
传真	有
照片打印 显示屏	3.5 英寸 (8.89 厘米) 触摸屏 cgd (彩色图像)
内存卡兼容性	无
连接性 标配连接	1 个高速 usb 2.0 端口; 1 个主机 usb 端口; 1 个内置 10/100 有线以太网连接, 带 1 个 rj-45 端口; 1 个无线 802.11b/g/n 网络端口
macintosh 最低系统要求	mac os x v 10.5.8、v 10.6; powerpc g4、g5 或英特尔酷睿处理器; 256 mb ram; 300 mb 可用硬盘空间; cd/dvd-rom 或互联网; usb 或网络端口
最低系统要求	microsoft® windows® 7、windows vista® : 1 ghz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、1 gb ram (32 位) 或 2 gb ram (64 位)、200 mb 可用硬盘空间、cd/dvd-rom 或互联网、usb 或网络端口; windows® xp (32-bit) (sp2) : 奔腾 233 mhz 处理器、512 kb ram (32 位) 或 2 gb ram (64

	位)、200 mb 可用硬盘空间、cd/dvd-rom 或互联网、usb 或网络端口
兼容的操作系统	以下系统支持完整的软件安装：microsoft® windows® 7 32-bit 和 64-bit、windows vista® 32-bit 和 64-bit、windows® xp 32-bit (sp2 或更高版本)；仅以下系统可安装驱动程序：microsoft® windows® server 2008 32-bit 和 64-bit、windows® server 2003 32-bit (sp3 或更高版本)；mac os x v 10.5.8、v 10.6；linpus linux (9.4、9.5)、red hat enterprise linux 5.0 (借助预构建数据包提供支持)；suse linux (10.3、11.0、11、11.1、11.2)、fedora (9、9.0、10、10.0、11.0、11、12、12.0)、ubuntu (8.04、8.04.1、8.04.2、8.10、9.04、9.10、10.04)、debian (5.0、5.0.1、5.0.2、5.0.3) (通过自动安装程序提供支持)；hpux 11 和 solaris 8/9
产品外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	443 x 472 x 415 毫米
产品重量	22.7 千克
包装重量	25.9 千克
电源与运行要求	220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50 赫兹 (+/- 2 赫兹)
功耗	285 瓦 (打印/复印)、17.5 瓦 (就绪)、9.0 瓦 (睡眠)、0.1 瓦 (关闭)
功耗 (活动)	285 瓦
功耗 (待机)	17.5 瓦
功耗 (睡眠)	9.0 瓦
功耗 (手动关闭)	0.1 瓦
功耗附注	电源要求取决于打印机销售的国家/地区。请勿改变运行电压。这样会损坏打印机，并导致产品保修条款失效。
声功率	6.1 b (a)
声功率 (活动、复印或扫描)	6.1 b (a)
推荐的工作温度范围	17 ° c 到 25 ° c
推荐的工作湿度范围	20% 到 80% 相对湿度
符合 energy star® 的要求	有
包含的物品	hp laserjet pro cm1415fnw 彩色多功能激光一体机、预装采用 hp colorsphere 碳粉的 750 页黑色、青色、品红色、黄色 体验硒鼓；控制面板、adf、包括设备软件和电子版用户指南的 cd、readiris pro 文字识别软件、readiris 注册卡、安装指南、支持宣传页、电源线、电话线、usb 连接线。
附带电缆	有，一根 usb 连接线。
保修	1 年有限保修。