

# 中埋式橡胶止水带应用指南

产品名称	中埋式橡胶止水带应用指南
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

我厂主要产品：桥梁伸缩缝，桥梁盆式橡胶支座、板式橡胶支座、桥梁伸缩缝、板式橡胶支座、橡胶止水带，夹布止水带，PVC塑料止水带等产品。全部产品由化工部橡胶制品检测中心鉴定。我公司始终以高质量的产品，合理的市场价格，及时的售后服务获得了广大用户的好评与信任。我厂可以按图加工各种橡胶制品。同时本厂还承接客户来样来图设计制造。品种全、质量优、价格低、服务好的经营模式，势必能满足客户的多方需求。这也是本厂在激烈的市场竞争中立足于不败之地的竞争优势。欢迎来电来函与本厂洽谈业务!我们竭诚欢迎工程施工、设计、建设单位选用我厂的产品，我厂以：“质量至上、真诚守信、恪守法规、持续发展”的方针，以先进的技术，优良的质量，完善的服务为宗旨。以过硬的质量树立企业品牌形象;用距离不分远近都是朋友，客户不分大小都是上帝的经营理念，衷心希望能与更多的客户成为建立合作关系，以诚相待，和谐相处，共创双赢。

按照机型可以分成：CB型塑料止水带（埋入式下方有孔型）；CP型塑料止水带（埋入式下方无孔型）；EB型塑料止水带（外贴式下方有孔型）；EP型塑料止水带（外贴式下方无孔型）。按照不锈钢可分成：天然橡胶止水带，氯丁塑料止水带，三元乙丙橡胶止水带。按照采用情形可分成：之中埋式塑料止水带与背贴式塑料止水带& # 40;外贴式塑料止水带& # 41;、钢边塑料止水带、遇海水收缩橡胶止水带、平板式止水带。适用范围塑料止水带重要用作钢筋现浇时设于工程针以及形变缝内和钢筋构造沦为一身的根基施工，如地下设备、大桥硕士点、供水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

中埋式橡胶止水带的粘结强度检测在防水层施工7天后停止现场拉拔实验，每10孔梁(或每320米)随即抽取一孔(或连续32米1桥面)停止检测，每孔梁(或每32米)检测5处，测点平均散布。拉拔后的部位用聚脲防水涂料喷涂，做快速修补刮平。

中埋式橡胶止水带不透水性检测在防水层上选定测试部位，肃清灰尘，按透水仪底座的大小涂抹一圈密封资料，将仪器底座安顿并按紧。将水注入带有刻度的玻璃管内，至470mm刻度为止，每30秒记载一次

水位高度，直至30分钟为止。

每孔梁(或每32米)检测一处。止水带检测止水带施工终了后，应停止目测外观检测。面层应涂刷平均，色泽分歧，不得漏涂，涂层应无气泡、开裂和剥落。止水带厚度 200微米每孔梁(或32米)检测10处，依照涂刷区域平均散布测点。

目前国内已对橡胶止水带成品的拉伸强度、硬度、扯断伸长率等方面性能规定了标准，在施工中由于止水带是伸缩缝质量的关键环节，并且其一旦出现质量问题维修极为困难，因此，止水带施工质量是整个伸缩缝甚至整个工程施工质量的影响环节。本文叙述了橡胶止水带的止水机理及其安装工艺，分析了止水带断裂的原因并针对性地提出了补救措施。

伸缩缝止水带是大型建筑物施工质量的关键部位，也是施工的薄弱环节，因此在施工过程中应对其高度重视，成立技术公关小组，确保按照要求进行施工以确保工程质量，对施工后发生止水带断裂现象应根据实际位置采取适当的方法进行处理，亡羊补牢为时未晚，为保证工程的使用寿命作出强有力的保障。