

环保地坪漆 环保耐磨地坪 环保耐磨地面—河北石家庄华欧HO-081

产品名称	环保地坪漆 环保耐磨地坪 环保耐磨地面—河北石家庄华欧HO-081
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	22.50/平米
规格参数	品牌:华欧 信号:HO-081 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

环保地坪漆 环保耐磨地坪 环保耐磨地面 环保地面-用心服务，超长质保。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。产品特性 色彩多样，美观，表面防尘、耐磨。

无缝处理，无液体渗透。表面致密，光滑平整，耐油污。

造价经济，易维护保养；易清洁；不燃；环保、卫生。适用范围 医院行业防尘、洁净生产区地面处理。造纸、纸浆轻工企业的地面防尘、耐磨处理。电子行业，生产装配区域、组装车间、维修车间等。

其它行业，如医院、仓库、学校、超市等，特别适用于需要色彩分区的地坪。施工要求

基层要求：普通的混凝土水泥收光地坪，表面无油污、无粉化、脱落现象，含水率 8%。

环境要求：室温高于0、施工及干燥期间，应注意通风。

基层处理：机械工具打磨处理地坪水泥浮浆和油污区域。施工温度：5——30℃。施工材料

封闭型环氧底涂 环氧树脂快干中涂 环氧树脂平涂 辅材：稀释剂、石英砂、滑石粉 施工工艺 1.素地

处理：针对全场地面用打磨机把基础地面上的浮物，凸出的部分全部打磨掉，清理干净后，检查地面情况有无裂缝、凹凸不平、油污等情况。2.砂浆中涂层：将环氧砂浆中涂主剂及硬化剂混合，充分搅拌；将混合完成的树脂适量加入石英砂；使用镘刀将材料均匀涂布；施工交接处做好交接处理；注意镘涂的厚度要适当，太厚干燥不涂层长时间发软。每一层的涂装一定要干燥后，再进行下一层的涂装。3.腻子中涂层：用环砂浆中涂材料加腻子粉，充分搅拌均匀后，涂刮施工二道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。4.面涂层：先将材料按标准比例，配比材料加入适量的石英砂充分搅拌均匀后，将材料均匀涂刮一道，表面实干后，再滚涂一道面漆材料，施工完成后，清理施工场地，注意面层的卫生，避免杂物掉落面涂层表面，面涂层固化时间是8小时，养护24小时后方可上人，7天后方可重压，以250C为准，低温时开放时间需适度延长。