

22CM塑料网 塑料网 欣强五金制品公司

产品名称	22CM塑料网 塑料网 欣强五金制品公司
公司名称	东莞市欣强五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇居岐社区居岐工业区
联系电话	15920289097

产品详情

塑料网罩外框模态振型：风机整机安装后，在300Hz附近的振动量较大，而风机外框在自由状态下280Hz附近存在共振频率，工业塑料网罩在自由状态下290Hz附近存在共振频率。风机整机安装后，在300Hz附近的振动量较大，而风机外框在自由状态下280Hz附近存在共振频率，塑料网罩在自由状态下290Hz附近存在共振频率。

解决方案：风机整机安装后，在300Hz附近的振动量较大，而风机外框在自由状态下280Hz附近存在共振频率，18CM塑料网，塑料网罩在自由状态下290Hz附近存在共振频率。从风机整机测试情况看，横向振动要比垂直方向振动量大，这可能与塑料网罩横向刚度不够有关，建议对塑料网罩做一些加强。

食品级塑料网带输送机具有：耐油、耐腐蚀、耐寒、耐切割等特性。聚氨酯(PU)输送带使用经过特殊处理的高强度人工合成聚氨酯织物作为承载骨架，涂覆层由聚氨酯(PU)树脂制成。不但具有普通输送带抗拉强度高、曲绕性好、轻、薄、韧等特点，而且耐油，无毒卫生，容易清洗。该类输送带完全符合美国FDA卫生标准，耐磨，抗物理老化，15CM塑料网，是一种经久耐用的输送产品。

测试开始：将风机紧固在支架上，支架紧固在质量很大的一个钢质台面上，保证刚性固定，22CM塑料网，用传声器测得现场本底噪声;安装好加速度传感器后，开启风机测试运行中的振动和噪声信号。

固有频率测试：根据运行测试结果分析，进行分拆风机，塑料网，对风机外框、塑料网罩分别进行了频率响应测试。

从塑料网罩的频响测试情况看，290Hz附近存在共振频率点，这是在自由悬挂状态下测试的，固定安装后，频响会稍微高一点。

22CM塑料网-塑料网-欣强五金制品公司(查看)由东莞市欣强五金制品有限公司提供。“ 风扇网罩,风机网罩,散热器网罩,铁线工艺,冲压件 ”就选东莞市欣强五金制品有限公司 (dgxqwj.1688.com/)，公司位于：广东省东莞市虎门镇居岐社区居岐工业区，多年来，欣强五金制品坚持为客户提供好的服务，联系人：熊先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欣强五金制品期待成为您的长期合作伙

伴！