

# 船上维修汽油发电电焊机

产品名称	船上维修汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-300GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

船上维修汽油发电电焊机手推式发电电焊机整机采用树脂固化设计，避免了在使用中的震动，尘埃，飞溅，潮湿等对焊机的影响。使焊机的适用范围更为宽广。焊机暂载率为100，可以长时输出250A发电电焊机)而不会保护。小型发电电焊机内反馈三相磁放大器(简称磁放大器)。磁放大器是弧焊机的主要部件，它由6只自饱和电抗器(放大元件)与6只硅整流二极管组成内反馈的三相桥式整流电路。它的作用是将交流电变换为直流电，并获得陡降的外特性。输出电抗器。输出电抗器串接在焊接回路中，作滤波用，使整流后的直流电更平直，还可以减小金属飞溅，使电弧稳定。

欧洲狮动力焊机搭载506焊条，船上维修汽油发电电焊机短时间的可以焊8.0焊条。发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带5千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机器结构：发动机与电焊机一体的机器，船上维修汽油发电电焊机发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款2-8.0焊条，无需外接电源，直接加油即可使用。发电功能：发电5千瓦交流电可选件：轮子，单三相辅助电压，机器含有13%增值发票。适用场所：工程，铁路，抢修，油田，野外作业

产品型号：B-300GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 0-6.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-1000GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 750

宽mm: 540

高mm: 600

整机净重KG: 85

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-300GDI产品介绍:

1.欧洲狮B-300GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮B-300GDI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮B-300GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮B-300GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮B-300GDI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮B-300GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术

技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助