

不锈钢蒸汽加热搅拌锅定制 诸城雅辰机械

产品名称	不锈钢蒸汽加热搅拌锅定制 诸城雅辰机械
公司名称	诸城市雅辰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道西土墙工业园
联系电话	18765623776 18765623776

产品详情

燃气夹层锅使用须知：

- 1、电源必须根据功率加漏电保安器，先加导热油再用。
- 2、严禁在夹层中未装导热油的情况下开机。燃气夹层锅
- 3、建议使用350#导热油，建议导热油1年左右更换一次，作时间不长的话可以酌情延长更换时间。
- 4、工作结束后将油阀关闭，然后将锅体内倾，倒出物料，注意不要外倾。
- 5、建议使用6mm以上标准铜芯电源线。
- 6、为保持清洁，燃气夹层锅锅体每使用一次，即应清洗一次。
- 7、定期检查蜗轮、蜗杆的啮合度，如间隙过大，可通过蜗杆上的轴承调节。
- 8、机器不能正常工作，可检查保险丝是否熔断，或交流接触器是否损坏，建议更换。
- 9、加油孔、出油孔、温度显示探头插孔。燃气夹层锅

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市雅辰机械有限公司

夹层锅 30年代，美国发明了蝶阀，50年代传入日本，到60年代才在日本普遍采用，而在我国推广则是70年代后的事了。目前世界上一般在DN300毫米以上蝶阀已逐渐代替了闸阀。蝶阀与闸阀相比有开闭时间短，操作为矩小，安装空间小和重量轻。以DN1000为例，蝶阀约2T，而闸阀约3.5T，且蝶阀易与各种驱动装置组合，有良好的耐久性和可靠性。

燃气夹层锅橡胶密封蝶阀缺点是作节流使用时，由于使用不当会产生气蚀，使橡胶座剥落、损伤等情况发生。为此，现在国际上又开发金属密封蝶阀，气蚀区减小，近几年我国也开发了金属密封蝶阀，在日本近年来还开发耐气蚀、低振动、低噪声的梳齿形蝶阀。

燃气夹层锅一般密封座的寿命在正常情况下，橡胶15年-20年，金属的80年-90年。但如何正确选用则要根据工况要求。

蝶阀的开度与流量之间的关系，基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量，其流量特性与配管的流阻也有密切关系，如两条管道安装阀门口径、形式等全相同，而管道损失系数不同，猪油炼制电加热夹层锅价格，阀门的流量差别也会很大。

如果阀门处于节流幅度较大状态，阀板的背面容易发生气蚀，有损坏阀门的可能，一般均在15°外使用。

蝶阀处于中开度时，阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心，两侧形成完成不同的状态，一侧的蝶板前端顺流水方向而动，另一侧逆流水方向而动，因此，一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口，另一侧类似节流孔形开口，喷嘴侧比节流侧流速快的多，而节流侧阀门下面会产生负压，往往会出现橡胶密封件脱落。

蝶阀操作力矩，因开度及阀门启闭方向不同其值各异，卧式蝶阀，特别是大口径阀，由于水深，阀轴上、下水头差所产生的力矩也不容忽视。另外，阀门进口侧装置弯头时，形成偏流，力矩会有增加。阀门处于中间开度时，由于水流动力矩起作用，操作机构需要自锁。

花生入味卤煮夹层锅设备结构

燃气夹层锅夹层锅是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热；固定式主要由锅体和撑脚组成；可倾式主要由锅体和可倾架组成；搅拌式主要由锅体和搅拌装置组成。(a)

立式夹层锅：三棱锥形式、圆管式。(b)可倾式夹层锅：槽钢支架式。

内外锅体全不锈钢(SUS304/SUS316L)。

不锈钢蒸汽加热搅拌锅定制-诸城雅辰机械由诸城市雅辰机械有限公司提供。诸城市雅辰机械有限公司(www.zhuchengyachen.com)是山东潍坊肉制品加工设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诸城雅辰机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诸城雅辰机械更加美好的未来。同时本公司(www.dianjiareshajunguo.com)还是从事电加热杀菌锅设备，电加热杀菌锅价格，电加热水浴杀菌锅的厂家，欢迎来电咨询。