

# 深耕犁批发 新泰市金源机械科技 沧州深耕犁

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 深耕犁批发 新泰市金源机械科技 沧州深耕犁 |
| 公司名称 | 新泰市金源机械科技有限公司         |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 山东省新泰市羊流工业园区东官路       |
| 联系电话 | 16553897777           |

## 产品详情

### 翻转犁通过调幅功能选择不同的耕幅

翻转犁是拖拉机配套使用的，深耕犁价格，由双联分配器控制犁的升降和犁的翻转。翻转犁包括悬挂架、翻转油缸、止回机构、地轮机构、犁架和犁体，通过油缸中活塞杆的伸缩带动犁架上的正反向犁体作垂直翻转运动，交替更换到工作位置;地轮是丝杠调节耕深的一轮两用机构。悬挂架与工作主机相连，犁体通过犁柱连在犁架上，犁架上安装有地轮机构，其特征就在于所说翻转油缸中缸体与接在犁架上的油缸座相铰接，缸体内有一做伸缩运动的活塞杆，犁架上固定有中心轴，在中心轴外的中心轴套后端与活塞杆铰接，前端穿过并固定在悬挂架横梁上，活塞杆通过与油缸座，沧州深耕犁，犁架连接带动中心轴在中心轴套内做回转运动。

### 特点

- 1.该产品整机结构合理，刚性强，选材优质，美观大方。
- 2.具有双向翻转功能，省时省油，高效经济。
- 3.配置小复犁，能切割田间地表植被，以利秸秆杂草深掩变腐肥田。
- 4.具有三档调幅功能(21度、24度、28度)。可根据土壤比阻力大小选择不同的耕幅。

### 翻转犁

首先，横向水平调整，调整翻转犁悬挂头架横梁的水平。机组停于水平地面上。旋转拖拉机吊杆上的手柄，伸长或缩短吊杆的长度，深耕犁批发，使悬挂架横梁与地面平行。横梁距地面的高度依具体的耕深

确定，耕深越大，横梁越低。然后调整翻转犁犁架的水平。方法是调整犁悬挂头架上两端(也有的在其他部位)的调整螺栓，使左右两螺栓凸出横梁的高度一致。其凸出高度值依具体的耕深而定，专业生产深耕犁，耕深越大，凸出越多。通过以上调节，犁的横向水平基本上已得到保证。

### 翻转犁牵引板稳定杆的调整

该装置的作用是使液压翻转犁在作业时不随意左右摆动。作业时下拉杆稳定杆应每边放松约2厘米，使犁体能够有一定量的左右摆动（约3~5厘米）。可按以下步骤进行调整：

- 1) 将液压翻转犁升起；
- 2) 用锁紧螺管上的长孔，或是将螺管收短留出3~5厘米空隙，两侧必须一样长且不能左右摆动，否则将造成拖拉机牵引板使用寿命缩短或断裂。

深耕犁批发-新泰市金源机械科技-沧州深耕犁由新泰市金源机械科技有限公司提供。新泰市金源机械科技有限公司（[www.sdneyjx.net](http://www.sdneyjx.net)）是从事“开沟犁,深松机,翻转犁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。