

## 10-30度药品恒温箱/药品恒温箱/医用恒温箱

产品名称	10-30度药品恒温箱/药品恒温箱/医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联医用恒温箱 别名:药品医用恒温箱 温度:10-30\15-25度
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

### 产品详情

10-30度恒温箱/15-25度恒温箱/医用恒温箱介绍：福意联公司的和产品种类在日益扩展，我们仍将一如既往地秉承“以德为先，以德为上”、“注、科研服务”的，力求在代理优良仪器、产品的同时，将优良和优良的方法到用户，为广大客户提供包括咨询、产品选配、培训及维护的服务。

#### 10-30度恒温箱/15-25度恒温箱/医用恒温箱参数

##### 4-38 恒温系列

FYL-YS-50LK 外形尺寸430 × 488 × 535 内部尺寸370 × 380 × 425 容量46L

FYL-YS-100L 外形尺寸480 × 470 × 843 内部尺寸405 × 365 × 733 容量100L

FYL-YS-138L 外形尺寸540 × 543 × 830 内部尺寸465 × 428 × 724 容量138L

---

##### 2-48 恒温系列

FYL-YS-150L 外形尺寸595 × 570 × 870 内部尺寸520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 外形尺寸595 × 570 × 1445 内部尺寸524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 外形尺寸595 × 680 × 1805 内部尺寸510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 外形尺寸595 × 571 × 1200 内部尺寸524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 外形尺寸595 × 680 × 1293 内部尺寸513 × 530 × 1184 容量310L

#### 2-48 恒温系列（双开门）

FYL-YS-828L 外形尺寸1265 × 680 × 1830 内部尺寸 1265 × 680 × 2150 容量828L

FYL-YS-1028L 外形尺寸1445 × 860 × 1990 内部尺寸 1445 × 860 × 2220 容量1028L

#### 0-100 恒温系列

FYL-YS-151L 外形尺寸595 × 570 × 879 内部尺寸506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 外形尺寸595 × 570 × 1460 内部尺寸508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 外形尺寸677 × 597 × 1710 内部尺寸504 × 504 × 1508 容量430L

#### 2-8 恒温系列

FYL-YS-66L 外形尺寸430 × 480 × 645 内部尺寸357 × 390 × 542 容量62L

FYL-YS-88L 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L

#### （-30）恒温系列

FYL-YS-128 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L

#### -12-10 系列（直流）（12V\24V\220V）立式冰箱

FYL-YS-50LL 外形尺寸430 × 480 × 514 内径尺寸307 × 400 × 402 容量50L

FYL-YS-100LL 外形尺寸485 × 490 × 843 内径尺寸305 × 306 × 607 容量100L

#### 恒温箱（福意联医用恒温箱）与用途：

恒温箱（福意联医用恒温箱）用于液体恒温加温，例如：注射液、生理盐水，冲洗液，伏等37度加温保温，减低在手术过程中由于液体过热或过冷而增发的风险。具有方便，卫生，外观漂亮，简洁大方的特性。24小时插电，即用即取。可以优良控温，不于温度过高影响药性。

#### 恒温箱（福意联医用恒温箱）产品特点：

- 1、用于液体恒温加温，例如：透析液、生理盐水，冲洗液，伏等恒温保温，减低在用药过程中由于液体过热或过冷而增发的风险。
- 2、产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。
- 3、产品适用：医疗卫生，手术室净化配套、药检、卫生等

4、具有按键锁功能，防止温度原有值设定的改变

#### 产品结构及特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能，防止出现意外。
- 5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10、箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

福意联恒温箱10 /15 /20 /25 /30 可设定在其中任意温度。于GCP用于保存特殊，并且配有双门锁。带有温度显示。

10-30度恒温箱/15-25度恒温箱/医用恒温箱产品特点：

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，优良控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有优良限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保实验运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用优良压缩机制冷，制冷，。
- 8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定

9. ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。

10. 宽电压带，适合电压不稳定地区，

11. 合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度

12. 箱体采用数控机床成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，确保箱体内洁净，利于物品的取样及检测

10-30度恒温箱/15-25度恒温箱/医用恒温箱：

温度可根据需求自由控制调节温度

主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。

三层透明保温玻璃门内充惰性气体；

电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能，

门锁设计与温度恒温锁定功能；

故障报警：高温报警，低温报警，断电报警，传感故障报警。

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的来电！

电恒温箱应放在干燥通风的地方，离墙少20厘米，防止阳光直射，不能靠近热源；

电恒温箱要采用有接地或接零保护的三相电源插头；

不可用水冲洗电恒温箱；

千万不可将酒精、轻质及其他挥发性易燃物品存放在恒温箱内，以免电火花引起事故；

为了防止恒温箱制冷剂泄漏引起中，一旦发现恒温箱制冷不正常，或直接观察到冷凝管有液油状物泄出时，就要及时进行补漏修理。