

# 隔音门制作 湖北隔音门 武汉源海博创科技

产品名称	隔音门制作 湖北隔音门 武汉源海博创科技
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

## 产品详情

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以国防军和绿色环保等领域为市场，双层门隔音，以打造中国振动声学领域第1品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

### 全实木门

实木门也具有一定的隔音效果，影响门板隔音效果的因素主要有三点，一是门板材质，二是门板的密封性，三则是门板厚度。

国家规定的木门厚度要达到40mm，市面上很多“达标产品”的隔音效果也仅仅达30多分贝，只能隔绝大部分噪音，而对于马路边楼房或噪音较大的小区，无法隔绝所有噪音。因此，湖北隔音门，使用同样的芯材，隔音门多少钱，50mm厚的门扇比40mm厚的更隔音。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以国防军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域第1品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

门的隔音不好先要看看门的缝隙大小，如果缝隙大可以用密封条封一下，要用专门使用门上面的那种。还可以在现成门板上在贴上隔音材料，再外加一层薄板，隔音效果会好些，但是有一点，隔音材料一定不要买那种劣质产品。还有家里用的门是空心门，空心门改成隔音门是最便利的，可以在空心门里面填充吸音棉，在使用隔音材料就好了。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以国防军和绿色环保等领域为市场，隔音门制作，以打造中国振动声学领域第1品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

双扇隔音门的门扇搭接缝，应做成双L形缝口。在搭接缝的中间，应该设置海绵橡皮条。当门扇关闭时，搭接缝两边会将海绵橡皮条挤紧，门扇之间应留2mm宽的缝隙，接头处木材与木材间不应直接接触。

外包隔音门宜用人造革进行包裹。在人造革与木门扇之间应该填塞岩棉毯，然后用双层人造革压条规则地压在门扇表面，再用泡钉将之钉牢，人造革表面应包紧、绷平。

隔音门制作-湖北隔音门-武汉源海博创科技由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司（[www.whyhbc.com](http://www.whyhbc.com)）是一家从事“冷却塔降噪,噪声治理,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源海博创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源海博创在隔音、吸声材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！