

EPS照明稳压器45KW自配延时90min厂家直销

产品名称	EPS照明稳压器45KW自配延时90min厂家直销
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	型号:EPS45KW 品牌:戴克威尔 直流电压:492V
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

有无其他特殊要求EPS电源机柜尺寸要求0.5-2kW的EPS电源是否为暗装型镶嵌式。对于厂家，一点需注意EPS电源的供销合同中应注明EPS电源的安装时限，一般应在货到对方后的三个月内，因为EFS电源所配的蓄电池长时间放置其性能可能会受到影响甚至损坏，一般需要每隔三五个月补充一次电。

联动EPS电源是消防联动控制系统的供电保证环节，包括主电源和备用电源，用于为消防联动控制器主机部分、外部模块及部分受控设备供电。电源部分具有主电源和备用电源自动转换装置，能指示主、备电源的工作状态。主电源容量能保证控制器在有关技术标准规定的负载条件下，连续工作8h以上。

备用电源容量能保证控制器在监视状态下工作8h后，在有关技术标准规定的负载条件下工作30min。所以，对于大容量的控制器，其电源输出功率要求相应较大。EPS应急电源消防联动是楼宇整体消防联动的一个分支，它包括EPS电源的应急照明联动、消防水泵、卷帘门、电梯等动力联动系统（即消防联动操作台控制的各台EPS联动干线）。

国家消防行业标准未有明确规定，各厂家对EPS电源售后服务制度中规定的保修期限不一样，有保一年的，也有保两年、三年的。新上该项目的厂商由于产品还不是非常成熟，对自己产品的稳定、可靠性还不是非常有信心，一般是保一年。有的厂商其产品非常成熟，对自己的产品非常有信心，为了商业操作/品牌形象的需要，定为保三年。但也有的厂商虽然其产品非常成熟，但其对EPS电源产品恶劣环境条件

的客观现状具有清醒的认识，一般也只是承诺保一年，这是一种明智的决策。对于多数EPS厂家来说，明智、客观的一种EPS电源保修期做法是在正常正确使用条件下保修一年(包括蓄电池)，但蓄电池已存在EPS电源强制起动使用的不列入保修范围。

EPS电源主机及蓄电池在非常恶劣的环境条件下，如在沙荒和戈壁滩上就很难有好的接地条件在南方山上的雷电多发地而没有安装防雷器的沿海海岛上的雾气会强烈腐蚀设备较深的山洞或隧道中气候潮湿时会造成某些器件的结露锈蚀和腐烂户外使用的温度过高、过低或可能的雨淋也会对器件性能产生很大影响经常需要移动的使用方式等。

以上这些一般不列入保修范围。其售后服务一般均是全程有偿服务，具体的借鉴方法有一年内按一定的服务成本费收取，一年后按一定的服务成本费+服务附加费收取。

公司对EPS电源产品保修限延到三年,欢迎使用森铭科公司产品,森铭科在全国30多个区域设立了100多个办事处和售后服务中心，随时为您提供完整的售前、售中、售后服务，选择EPS电源就不用愁了。

功率管参数相差较大，此时即使输入对称波形，输出也会不对称，该波形经输出变压器，造成偏磁，即磁通不平衡，积累下去导致变压器饱和而电流骤增，烧坏功率管，而一只烧坏，另一只也随之烧坏。应急电源EPS开机后，面板上无任何显示，应急电源EPS不工作。从故障现象判断，其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路：查市电输入熔丝是否烧毁若市电输入熔断器完好，检查蓄电池熔断器是否烧毁，因为某些EPS当自检不到蓄电池电压时，会将EPS的所有输出及显示关闭；若蓄电池熔断器完好，检查市电检测电路工作是否正常，若市电检测电路工作不正常且EPS不具备无市电检测功能时，EPS同样会关闭所有输出及显示；

若市电检测电出是否正常。

在市电供电正常时开起应急电源EPS，逆变器工作指示灯闪烁，蜂鸣器发出间断叫声，应急电源EPS只能工作在逆变状态，不能转换到市电工作状态障分不能进行逆变供电向市电