

## 15-25 药品恒温箱/药用恒温箱/医用恒温箱

产品名称	15-25 药品恒温箱/药用恒温箱/医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联/药用恒温箱 型号:FYL-YS-430L 温度:10\20\30
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

### 产品详情

15-25 恒温箱/药用恒温箱/医用恒温箱介绍：福意联立足于恒温前沿，是从事恒温相关产品研发和销售的综合性公司。以来，我公司致力于医用恒温箱（hengwenxiang）（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、（柜）、小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等研发和制造，为科研单位、大院校、企业等研究提供了多品种、高的试剂产品，与各地代理商密切互动，赢得了各界朋友的肯定及好评。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

#### 15-25 恒温箱/药用恒温箱/医用恒温箱参数

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ---10 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 -10 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-100E 温度：2~8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128 温度：-29~ -5 外型尺寸：550×560×850mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30~ 10 外型尺寸：550×560×850mm

福意联恒温箱10 /15 /20 /25 /30 可设定在其中任意温度。于GCP用于保存特殊，并且配有双门锁。带有温度显示。

15-25 恒温箱/药用恒温箱/医用恒温箱产品特点：

1、温度范围：2-48度。

2、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

4、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

5、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。

6、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

11、箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

15-25 恒温箱/药用恒温箱/医用恒温箱：

温度可根据需求自由控制调节温度

主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。

三层透明保温玻璃门内充惰性气体；

电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能，

门锁设计与温度恒温锁定功能；

故障报警：高温报警，低温报警，断电报警，传感故障报警。

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的来电！

- (1) 使用前检查电源，要有良好地线。
- (2) 恒温箱无设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- (3) 箱内应保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- (4) 使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- (5) 鼓风机的电动机轴应每半年加油。
- (6) 切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- (7) 检修时应切断电源。