

# 除渣器厂家 昌隆机械 哈密除渣器

产品名称	除渣器厂家 昌隆机械 哈密除渣器
公司名称	安丘市昌隆机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市新安街道安阳路东首
联系电话	13964616729

## 产品详情

### 除渣器结构

不同型号的除渣器其结构特征不同，因而净化效果也不一样，除渣器规格，如锥形长度、顶部直径和浆料进出口直径等均会影响净化效果。因此，应综合考虑各种因素选择合适型号的净化设备。

### 进浆浓度

当压差一定时，净化效率随着进浆浓度的增加而下降。此外，进浆浓度增加，排渣浓度也增加，纤维损失随之增大。但进浆浓度太低，则设备生产能力下降，哈密除渣器，动力消耗增加。一般进浆浓度在0.5%左右。

产品上部采用不锈钢材质，下部为聚氨酯材料注塑而成，主体内壁为螺旋锥体设计。它可用在纸浆净化系统中，除渣器厂家，除去浆料中的混合废弃物、石蜡、粘着物、塑料片、泡沫、气体、沙石、铁屑等轻、重杂质。

### 主要技术参数

进浆能力： 1800L/min

进浆浓度： 0 ~ 2.0%

进浆压力： 0.3 ~ 0.4MPa

良浆： 1500L/min

重渣： 140L/min

轻渣： 160L/min

昌隆公司将以过硬的技术，高品质的产品回报广大客户。

除渣器不仅能除掉浆中的重杂质，而且可以根据纤维间性质的差异对纤维进行分级。实验证明，纤维的比表面积差异是锥形除渣器分级的依据，即比表面积大的进入良浆。实际上比表面积大的，是纤维规格小的，在离心力场中受离心力的作用相对较小，因此成为正向除渣器的良浆。纤维长度和粗度值是渣浆稍高于良浆，纤维长度可以高0~12.1%，纤维粗度值可以高1.7%~11.4%。

除渣器厂家-昌隆机械-哈密除渣器由安丘市昌隆机械有限公司提供。安丘市昌隆机械有限公司（[www.kehaojixie.com](http://www.kehaojixie.com)）位于山东省安丘市新安街道安阳路东首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昌隆机械在节能设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。昌隆机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昌隆机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。