

# 通风机 中宝 混流风机

产品名称	通风机 中宝 混流风机
公司名称	张建球（个体经营）
价格	450.00/台
规格参数	品牌:中宝 型号:Wt30-80 气流方向:混流风机
公司地址	暂无
联系电话	暂无

## 产品详情

品牌	中宝	型号	Wt30-80
气流方向	混流风机	材质	不锈钢风机
风机压力	低压风机	类型	抽风机
性能	无需能源	用途	屋顶风机
轴功率	0 (kw)	叶片数	24--36
涡轮头材质	不锈钢	转速	30-1000 (r/mim)
配套电机功率	0 (kw)	适用范围	工业和民用

“既要马儿好，又要马儿不吃草”。让大家都来关心节能产品、节能设备、节能技术、节能方法……。近年来，人们广泛使用的能源包括地下储能（石油、煤、天然气等）、太阳能、水能、风能、核能等。由于地下储能的开采量有限，核能的环境成本太高，所以清洁型能源如太阳能、风能、水能等越来越受青睐。

新型无动力风机优异的性能,它在通风工程上广泛应用的可能性和必要性。在自然风力的作用下，主机转动，带动涡轮叶片内空气分子作圆周运动，产生离心力，位于外部的空气分子不断被抛出，在上园下方收敛罩内方便形成负压区（即通常所说烟囱效应），于是，室内污浊的空气便源源不断地被排出，室外新鲜空气不断的流入，达到通风换气的目的，从而满足不同场的卫生标准。

新型无动力风机通常均使用不锈钢板材制作，在数控机床上精确加工、成型，在特定车间内，连接组装。其转动部分采用优质双密封型合金钢轴承，底座部分采用刚性设计，调节螺杆精确调平。根据使用场所的空气所含介质的不同，调整不锈钢的品种，从而达到耐酸、耐碱，耐腐蚀，大大提高其耐久性。

根据国家民用建筑工程设计规范和工业建筑工程通风设计规范，对有粉尘、废气、热湿气体、或异味等场所，如高层建筑地下室，一般工厂的生产车间（机械、铸造、木工、纺织、染色化学、印染等）、仓库，公共建筑、住宅楼内厨房、卫生间烟（风）道，食堂、餐厅、锅炉房等等，都明确规定了每小时换气次数，保证最低的环境空气质量。这些场所往往空间体量较大，自然空气流动性差，对补给新风的流速、流量的均衡性要求不高,这是新型无动力风机在上述场所广泛应用的根本原因。

