# 欧仕达环保通风设备 嘉兴玻璃钢轴流风机 玻璃钢轴流风机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 欧仕达环保通风设备 嘉兴玻璃钢轴流风机 玻璃钢轴流风机 |
| 公司名称 | 江苏欧仕达环保通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市相城区相城大道1200号 |
| 联系电话 | 13915798433 |

# 产品详情

江苏欧仕达环保通风设备有限公司是承接设计各种非标高温离心风机、工业风机、空调风机；并安装各种车间供风、净化系统工程，欢迎新老客户来电咨询！

离心风机允许全压起动或电动，但应注意，全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流，起动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时，应采用起动。

离心风机在试车时，嘉兴玻璃钢轴流风机，应认真阅读产品说明书，检查接线方法是否同接线图相符；应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求，电源是否缺相或同相位，所配电器元件的容量是否符合要求。

江苏欧仕达环保通风设备有限公司是承接设计各种非标高温离心风机、工业风机、空调风机；并安装各种车间供风、净化系统工程，丽水玻璃钢轴流风机，欢迎新老客户来电咨询！

离心风机的工作原离心风机理与透平压缩机基本相同，均是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。离心风机可制成右旋和左旋两种型式。从电动机一侧正视：叶轮顺时针旋转，称为右旋转风机；叶轮逆时针旋转，称为左旋转风机。

风机的轴承温度正常时为≤70°C，如果一旦升高到70°C，有电控的应（会）报警。此时应查找原因，首先检查冷却水是否正常？轴承油位是否正常？如果一时找不到原因，轴承温度迅速上升到90°C，玻璃钢轴流风机，有电控的应（会）再次发出报警、停车信号 。

风机开车、停车或运转过程中，如发现不正常现象应立即进行检查，检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障（如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等）应立即停车进行检查。

欧仕达环保通风设备(图)-嘉兴玻璃钢轴流风机-玻璃钢轴流风机由江苏欧仕达环保通风设备有限公司提供。江苏欧仕达环保通风设备有限公司（osdfan.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 苏州 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧仕达环保通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！