

负压风机质量好 负压风机 众诺温控设备有限公司

产品名称	负压风机质量好 负压风机 众诺温控设备有限公司
公司名称	山东众诺温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区康圣路与华龙街交叉口
联系电话	13869685958

产品详情

大家应该在使用负压风机的时候应该会遇到这样的问题，设备会散发出异味。其实这种情况的一个主要因素是因为负压风机没有定期去清洗，二、由于水质发生变质。因为长时间使用负压风机时，灰尘积到滤网上面，对此负压风机就会散发出一种异味。

- 1、当负压风机使用一段时间后，负压风机报价，里面的里面的滤网和铜片就会堆积灰尘，当灰尘太多了就会产生怪味，严重影响到空气的质量，影响到风量。
- 2、因为负压风机在制冷了以后，经常里面会有一些潮气，所以要把风的开关关了以后，那没有干燥防霉功能的负压风机就是马上停下来，这样里面的潮气就会一直都在里面，时间久了，就会有霉菌和霉味生成了。

其实对于出现这种现象是正常的，而不是负压风机本身的质量有问题，而在于维护保养。当发生这种情况的时候，我们只要把灰尘擦除，把滤网洗干净。注意一点：水质一定要好，要保持干净清晰。

负压风机整机采用CAD/CAM设计，具有投资成本低，风量大，噪音低，耗能小，运行平稳，寿命长，效率高等特点，百叶窗自动起闭达到防尘，防水，美观大方;即可吹风，是现代化车间降温通风的正确选择，也可抽风。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流。

负压风机可用于：

A、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。

B、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。

C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。

D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。

E、适用于仓储物流领域

负压风机有很多的优点：

集通风，换气，降温于一体。

节能:耗电量少，只需传统空调的10%至15%左右。

环保:不含氟里昂(CFC)。

降温效果佳:外界空气经过降温水帘进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。

投资回报率高，2至3年内可收回投资成本。

快速将室内的浑浊，闷热及有异味的空气替换排出室外。

有效控制室内环境，在室内产生不同的风速，造成凉风效应，令人感到异常的舒适清爽。

减少传染性疾疾病，有效预防突发性流感等大面积传播.飞禽，蚊，负压风机质量好，蝇是传染病的媒介，由于水帘式通风系统是负压密闭的，必定减少病媒的传播机率，将使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。

简述负压风机的除尘系统的相关知识

(1) 负压除尘系统

负压除尘系统中，除尘器设置在通风机之前(负压段或吸入段)。

1.由于除尘器设置在通风机之前，流过通风机的气体已经过除尘，含尘浓度低，通风机受磨损大大减低，运行寿命长，处理初浓度高的含尘气体时，一般采用负压除尘系统。

2.除尘器和管道处于通风机的负压段，容易吸入空气，产生漏风。负压除尘系统的漏风率为5%~10%，负压风机生产，加大了通风机的风量，增加了电耗。

3.在负压除尘系统设计中应采用措施尽可能减少除尘器和管道的漏风，以保证除尘器的良好运行。

(2) 正压除尘系统

正压除尘系统中，除尘器设置在通风机之后(正压段或压出段)。

1.由于流过通风机的含尘气体未经除尘器净化，通风机的叶轮和机壳易遭粉尘磨损。因此，负压风机，正压除尘系统只适于在气体含尘浓度 $3g/m^3$ 以下、粉尘磨琢性弱、粉尘粒度小的条件下使用。

2. 除尘器处于通风机的正压段，不必考虑除尘器的漏风附加率，通风机电耗较低。
3. 除尘器的围护结构简单，如正压袋式除尘器的围护结构不需要密封，只要防雨即可；设备制造，安装简便，造价低。
4. 正压除尘系统中，净化后的气体直接由除尘器排入大气，可不设烟囱；除尘器有一定的消声作用，通风机出口侧可不设消声器；有利节约除尘系统占地和初投资。

负压风机质量好-负压风机-众诺温控设备有限公司由山东众诺温控设备有限公司提供。“畜牧风机,养殖风机,鸡舍风机,牛棚风机,负压风机”就选山东众诺温控设备有限公司(www.fengjigongsi.com)，公司位于：青州市经济开发区康圣路与华龙街交叉口，多年来，众诺温控设备坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众诺温控设备期待成为您的长期合作伙伴！