

## 自动玻璃门安装 萝岗自动玻璃门 骏龙10多年

产品名称	自动玻璃门安装 萝岗自动玻璃门 骏龙10多年
公司名称	广州市骏龙自动门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃镇东盛商业大厦（工程点：广州、深圳、东莞、惠州、佛山、中山、江门、韶关、清远、珠海、肇庆）
联系电话	18022287312

### 产品详情

广州市骏龙自动门有限公司，位于广州市天河区，在深圳/东莞/佛山/中山/韶关设有分点，主要安装维修自动感应门、松下自动门、门禁考勤、一卡通系统、智能电子产品、自动门、电动门、自动玻璃门、自动感应门、别墅平移门、无声门、电动门配件、自动门配件、等系列产品。广州市骏龙自动门有限公司，萝岗自动玻璃门，是一家集自动门产品咨询、设计、安装、技术指导、人员培训、售后服务、维修保养为一体的服务创新型企业。

作为建筑物一部分的门，从最基本的意义上讲，要同时满足隔离外部环境和不妨碍人的通行这两种要求。因此门体本身应牢固、密封。自动门根据使用的场合及功能的不同可分为自动平移门、自动平开门、自动旋转门、自动圆弧门、自动折叠门等，其中平开门用的场合较少，半自动玻璃门，旋转门由于昂贵而且非常体积庞大，一般只用于有需要的宾馆，自动平移门使用得最广泛，自动玻璃门感应器，大家一般所说的自动门、感应门就是指自动平移门。自动门的普及和应用，改变了人们的防护意识，提升了人们的安全观念。

广州市骏龙自动门有限公司，位于广州市天河区，在深圳/东莞/佛山/中山/韶关设有分点，主要安装维修自动感应门、松下自动门、门禁考勤、一卡通系统、智能电子产品、自动门、电动门、自动玻璃门、自动感应门、别墅平移门、无声门、电动门配件、自动门配件、等系列产品。

自动玻璃门安装预埋地弹簧时要在原地面剔凿一个长方形方坑，四周要大于地弹簧底座的10毫米，用于塞实高标号水泥砂浆，起到牢固的作用，建议地弹簧水泥凝固48小时后按照玻璃门，安装好玻璃门地边要距地8-12毫米，预防玻璃门在下垂的时候摩擦地面。地弹门的上下门轴要座于门框的中心，使自动玻璃门安装好以后也能座于门框的中心，起到美观的效果。安装好玻璃上门边要距横梁3-6毫米，预防门下垂时上门轴和门夹的连接件不至于脱离，还有一个细节问题要注意，门轴与门夹的部位要注入黄油，可以减少连接件的磨损，以延长使用寿命。

广州市骏龙自动门有限公司，位于广州市天河区。主要经营自动感应门、松下自动门、门禁考勤、一卡通系统、智能电子产品。广州市骏龙自动门有限公司，是一家集自动门产品咨询、设计、安装、技术指导、人员培训、售后服务、维修保养为一体的服务创新型企业。

1、按门体材料分：有安全玻璃、不锈钢饰面、建筑铝合金型材、彩色涂层钢板、木材等，也可采用其它材料。用其组成的常见种类有无框玻璃自动门、不锈钢框玻璃自动门和铝合金框（刨光或氟碳喷漆）玻璃自动门。

2、根据门的结构特点，自动门主要分九大类，即自动旋转门、圆弧形自动门、平滑自动门、平开自动门、折叠自动门、伸缩式自动门、卷帘式自动门、提升式自动门及自动挡车器。

3、按用途分类，自动门主要分五大类，即民用自动门、商用自动门、工业用自动门、车库用自动门及庭院自动门。

自动玻璃门安装-萝岗自动玻璃门-骏龙10多年由广州市骏龙自动门有限公司提供。广州市骏龙自动门有限公司（[www.020junlong.com](http://www.020junlong.com)）在玻璃门这一领域倾注了无限的热忱和热情，骏龙自动门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何小姐。同时本公司（[www.020-82889979.cn](http://www.020-82889979.cn)）还是从事江门自动门，江门自动感应门，江门自动玻璃门的厂家，欢迎来电咨询。