

# 裕慧泰科技 水性防腐漆价格 舟山水性防腐漆

产品名称	裕慧泰科技 水性防腐漆价格 舟山水性防腐漆
公司名称	北京裕慧泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市盐湖区城西机电化工产业集聚区
联系电话	13610634702

## 产品详情

在汽车修补漆领域，常温自干型水性防腐漆是主流，即聚氨酯型实色漆，其在室温放置20~30min即可完全干燥，若采用风吹或红外线灯低温烘烤，则5min左右可以完全干燥，温度为25℃，相对湿度为60%，干燥前后漆膜的体积收缩较小，金属效应颜料的排列主要靠助剂的帮助，若配方设计合理，水性金属闪光漆的金属效应甚至比溶剂型涂料更强。

对水性防腐漆来说，厚涂有难度，陆上风电对膜厚的要求是里240um，外280um；海上风电膜厚里280um，外320um，如此厚的膜厚，对水性涂装确实有难度。如果强制厚涂，干膜厚度比较高，必须多道涂装工序，要求涂料固体含量要增加，但是水性漆高固含有难度，底漆、中间漆的固含可以达到要求，面漆的固含量如今能做到50%，很难超过60%，50%的固含量涂刷一层干膜厚度大概20-30um，如果像面漆要求要120um，至少要3-4道，不仅涂料产品成本较高，施工过程中人工成本也高。

水性防腐漆：水性漆就是以水为稀释剂、不含溶剂的涂料，又称为水性涂料。特点：漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等。不可否认水性涂料确实有它的优点，但不能盲目的什么都追求水性，用过就知道它是并不是美的，针对不同施工要求，有些是水性涂料不可能达到的。水性涂料再好再环保。