

# 宜宾进口三菱6D31曲轴 仨仨玖

产品名称	宜宾进口三菱6D31曲轴 仨仨玖
公司名称	广州仨仨玖机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘大道西521号广州环宇国际机械城A1F083-084
联系电话	18665610988 18665610988

## 产品详情

广州仨仨玖机械有限公司专业从事日本洋马发动机原装配件批发销售，主要机型有：4D84、4D88E、4D94、4TNE84、4TNE88、4TNE94、4TNE98、4TNV88、4TNV94L、4TNV98、4TNV98T等。康明斯4B T、6BT、6CT、M11、QSL9，QSB5.9、QSB6.7，K38，K19等发动机总成及纯正配件。久保田V2203、V2403、Z482-E3B，D722-E3B，V1803，V3307，3600，V3800DI-T-E38，V3800DI-T800等。五十铃4JG1、4BG1、4HK1、6HK1、6BG1等。三菱6D34、S6K等发动机总成及纯正零部件。

### 清除积炭

柴油机在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时清除。

### 避免超负荷

机械超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要机械常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。

### 保持水温

柴油机的冷却水温度过低，会使柴油燃烧不完全，影响功率的发挥，也浪费燃油。因此，要适当使用保温帘，注意冷却水最好用不含矿物质的软水，如流动的河水等。

### 定期检查修理

要做到眼勤、手勤，要定期或不定期地检查机械，勤养、勤修，牢固树立“养重于治，防重于修”的观念，不要让机械带病作业。进口三菱6D31曲轴

广州仨仨玖机械有限公司专业从事日本洋马发动机原装配件批发销售，主要机型有：4D84、4D88E、4D94、4TNE84、4TNE88、4TNE94、4TNE98、4TNV88、4TNV94L、4TNV98、4TNV98T等。康明斯4BT、6BT、6CT、M11、QSL9，QSB5.9、QSB6.7，K38，K19等发动机总成及纯正配件。久保田V2203、V2403、Z482-E3B，D722-E3B，V1803，V3307，3600，V3800DI-T-E38，V3800DI-T800等。五十铃4JG1、4BG1、4HK1、6HK1、6BG1等。三菱6D34、S6K等发动机总成及纯正零部件。

安装顺序：

- 1、将机组放在埋有地脚螺栓的基础上，在底座与基础之间，用成对的楔垫用校正用。
- 2、松开联轴器，用水平仪分别放在泵轴和底座上，通过调整楔垫，校正机组水平，适当拧紧地脚螺栓，以防走动。
- 3、校正泵轴和电机轴的同心度，在联轴器大路外圆上，允许偏差0.1毫米；两联轴器平面的间隙应保证2~4毫米，（小泵取小值）间隙要均匀，允差0.3毫米。
- 4、在接好管路及确定电动机转动方向后，再接上联轴器，并再校核一遍轴的同心度。
- 5、在机组实际试运行2~3小时后，作最后检查，如无不良现象，则认为安装合格。在试运过程中检查轴承的温度和振动情况如下：
- 6、在安装过程中，为防止杂物落入机器内，机组的所有孔眼均应盖好。
- 7、为防止管线中杂物进入泵内，对新安装的管线，在泵前应装设过滤器，其有效截面应大于吸入管截面的2~3倍。进口三菱6D31曲轴

广州仨仨玖机械有限公司专业从事日本洋马发动机原装配件批发销售，主要机型有：4D84、4D88E、4D94、4TNE84、4TNE88、4TNE94、4TNE98、4TNV88、4TNV94L、4TNV98、4TNV98T等。康明斯4BT、6BT、6CT、M11、QSL9，QSB5.9、QSB6.7，K38，K19等发动机总成及纯正配件。久保田V2203、V2403、Z482-E3B，D722-E3B，V1803，V3307，3600，V3800DI-T-E38，V3800DI-T800等。五十铃4JG1、4BG1、4HK1、6HK1、6BG1等。三菱6D34、S6K等发动机总成及纯正零部件。

油泵选型依据应根据工艺流程，系统要求，从液体性质、液体输送量、装置压力、管路布置以及操作运转条件五个方面加以考虑。

- 1、液体性质，包括液体介质名称，物理性质，化学性质和其它性质，物理性质有温度 $c$ 密度 $d$ ，粘度 $u$ ，介质中固体颗粒直径和气体的含量等，这涉及到系统的压力，进口三菱6D31曲轴，所需动力计算和合适泵的类型：化学性质，主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性，是选用油泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
- 2、流量是选配油泵的重要性能数据之一，它直接关系到整个装置的生产能力和输送能力。选摆线齿轮泵时，以最 $r$ 大流量为依据，兼顾正常流量，在没有最 $r$ 大流量时，通常可取正常流量的1.1倍作为最 $r$ 大流量。一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量，但必须考虑工艺变化时对流量的影响。
- 3、装置系统所需的压力是选齿轮油泵的又一重要性能数据，一般要用放大5%—10%余量后压力来选择摆

线齿轮泵的型号。这包括：吸油池压力，排油池压力，管道系统中的压力降r(压力损失)。进口三菱6D31曲轴

宜宾进口三菱6D31曲轴-仨仨玖由广州仨仨玖机械有限公司提供。广州仨仨玖机械有限公司（[www.sansanjiluparts.com](http://www.sansanjiluparts.com)）位于广州市增城区新塘大道西521号广州环宇国际机械城A1F083-084。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前仨仨玖在各种动力设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。仨仨玖取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。仨仨玖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.sasajiu33.cn](http://www.sasajiu33.cn)）还是从事洋马大修包，康明斯大修包，久保田大修包的厂家，欢迎来电咨询。