

# 铁制非标齿条加工厂 保堂链轮 南通铁制非标齿条

产品名称	铁制非标齿条加工厂 保堂链轮 南通铁制非标齿条
公司名称	任丘市保堂链轮加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市议论堡东大坞
联系电话	15831896319

## 产品详情

铁制非标齿条驱动升降机可运送人和货物。主要由塔架、围栏、机厢、驱动装置、控制系统、加节装置、安全装置和起重系统组成。加节装置设在机厢的顶部，是一台手动或机动的小型动臂式起重机。加节时，机厢上升到离塔顶一定距离处，利用起重机把待加标准节段吊到塔顶，就位固定后，即完成加节工序。为了确保升降机的安全运行，设有限速制动装置，行程限位开关，行门保护开关等。设在机厢内，由电动机、减速器和齿轮齿条组成。减速器输出轴端的齿轮，伸出机厢，与固定在塔架上的齿条啮合，带着机厢上下运行。机厢内设有控制系统，操作人员亦可随机运行。

连接高频电源，将电感的电触点连接成一个回路，电感上方的样品成为被感应的加热体。这样，工件表面不仅被纵向磁场加热，还被横向磁场加热，从而达到均匀加热的目的。更换不同的传感器可以加热不同形状的工件表面。与传统高频加热相比，工件表面加热电流更加集中，密度更高，加热速度更快。利用这种方法，用于加热工件表面的功率密度是传统感应加热的数倍，并且可以对工件表面进行高效率和高品质的热处理。

铁制非标齿条驱动升降机可运送人和货物。主要由塔架、围栏、机厢、驱动装置、控制系统、加节装置、安全装置和起重系统组成。齿轮齿条驱动的升降机与简易升降机相比，具有高度大，架设速度快，安全可靠，人货两用等特点，在建筑施工，特别是高层建筑施工中，广泛应用。机厢和围栏：机厢降入围栏时，门自动打开，上升时门自动关闭。以确保运行安全。围栏底部装有弹簧缓冲装置。使机厢着地时免受冲击，确保停机平稳。机厢是运载人或货物的容器，围栏是围护机厢和塔架的装置，设在塔架的底部。机厢门和围栏门用机械 - 电气互锁。