

防水胶带设备用途 防水胶带设备 潍坊永盛防水机械

产品名称	防水胶带设备用途 防水胶带设备 潍坊永盛防水机械
公司名称	寿光市永盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市台头镇汽车站向南新工业园区
联系电话	13506492246

产品详情

丁基橡胶自粘防水卷材涂胶生产线

主要特点：

该机用于加工各种高粘度热熔胶或热塑性材料，可通过配置自动换网、熔胶泵及涂布头从而达到更高精度的涂布要求。也可通过更换滚筒以实现不同的涂布效果，同时高效的冷却装置确保了涂布的速度。

应用范围：

主要应用于丁基橡胶等高粘度的涂布，如，丁基胶带，丁基防水胶带，补强胶片，防水胶带设备供应商，PVC、三元乙丙自粘防水卷材，强力交叉膜防水卷材，丁基橡胶自粘防水材料等等。

丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，防水胶带设备质量，采用技术，选用优质特种高分子材料（进口），经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。

丁基胶带粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。

丁基胶带是以丁基橡胶为主要材料，附以其他助剂、通过特殊工艺加工而成的一种环保型不固化的自粘型防水密封胶带。具有优良的粘着力，对各种表面都有极强的粘着性。具有优良的耐候性、耐老化性及优异的防水性。对被粘着表面有密封、减震、保护等作用。因其完全不含溶剂，所以不收缩、不会散发有毒气体、施工方便，是建筑中不可多得的防水密封材料。

防水自粘胶带是以高密度聚乙烯薄膜为主要防水层的防水胶带。主防水层设置有自粘层、抗环境变化保护层和隔离层，长边留有70mm宽的自粘搭边。其自粘层和抗环境变化保护层具有自愈功能。通过与液态混凝土浆体反应固结，形成防水层与混凝土结构的无间隙组合，消除了层间水窜的隐患，有效地提高了防水系统的稳定性。

1.基础清洗：

清理基座表面的碎片、油砂、石块、砂浆凸起表面的污点。施工期间须随时进行清洁，表面光洁度要进行修补。要注意排水口、烟囱和管壁上的水泥砂浆和其他附件的清除。阴角下限半径50mm，阳角下限半径20mm。如果基座表面有清水，则可以通过清扫来施工。

2.水泥浆的配置：

根据水泥：水=2：1（重量比）。先按比例将水倒入所制备的混合桶中，然后将水泥放入水中，浸泡15-20分钟并浸泡，然后将桶表面多余的水倒出，再加入水泥用量为5%-8%的聚合物建筑胶(保水剂)与电搅拌机混合，搅拌时间大于5分钟。

3.弹基准线的试铺：

根据施工现场条件，进行合理定位，防水胶带设备，决定防水自粘胶带敷设方向，将胶带控制线喷涂在基层上，并根据流向从低往高进行防水自粘胶带试敷。

4.撕下防水自粘胶带的底部隔离纸：

在试验辊铺设后，将轧制板切割并铺设在基座上（即，隔离纸的底部朝上），撕掉防水自粘胶带隔离纸。剥离时，剥离后的胶带应保持与粘合面成45-60度的锐角，防水胶带设备用途，以防胶带断裂，并尽量使其处于自然松弛状态，但不起皱。

防水胶带设备用途-防水胶带设备-潍坊永盛防水机械(查看)由寿光市永盛机械有限公司提供。寿光市永盛机械有限公司（www.yongshengjixie.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永盛防水机械——您可信赖的朋友，公司地址：寿光市台头镇汽车站向南新工业园区，联系人：孙经理。