

炕暖模块设备厂家-水炕暖模块板线-炕暖板开槽机刻板机

产品名称	炕暖模块设备厂家-水炕暖模块板线-炕暖板开槽机刻板机
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	5188.00/台
规格参数	品牌:中朗 型号:可订做 产地:大城县工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

炕暖模块设备厂家-水炕暖模块板线-炕暖板开槽机刻板机

当然，薄型地暖也有自己的优点，比如自重比较轻、降低层高比较少，升温速度比较快等。适合于高层建筑、和层高比较低的房子。就现在而言，传统地暖在技术上还是有相当大的优势，而薄型地暖作为传统地暖的有效补充起到重要的作用。

薄型干式地暖系统，包括保温层、暖水管，其特征在于，保温层铺设在地基上，保温层上设有放置暖水管的凹槽，暖水管放置在所述的凹槽中，所述凹槽之间设置有隔热槽。设置在所述导热层上优点：1、干式地暖在导热层和隔热槽之间形成的隔热腔用空气阻隔了热量向下传递，防止热量损失，可减少热量损失达60%以上，并且使得回水的温度得以提高，供水温差小。2、相对传统地暖，节能25-30%，在热水45℃情况下，正常房间能保持22℃左右。3、解决了传统工艺中的混凝土重量问题。传统方法每平米重达25公斤，干式工艺每平米重量不到1公斤。4、解决了传统工艺中的结构增加厚度太高的问题。传统方法增高8-10厘米，干式工艺增高2-3厘米。5、干式工艺将暖水管扣压在保温层凹槽内，从而将暖水管有效的保护起来，使得暖水管几乎不承受外部压力，有效增加了水管的寿命。

1.地暖专用安装模块，根据水系统地暖的使用和安装工况，采用高密度隔热环保材料和铝板复合而成，成功解决混凝土湿式安装方式带来的占层高、散热慢、能耗高、安装复杂等缺点，将地垫宝和地暖复合层合而为一，降低了地暖浇筑层的安装高度和建筑造价；采用铝板结构层，大大提高了散热面积和导热速度，降低了地暖的热效应时间，实现了地暖热量的辐射、传导、对流三种方式的有机结合，具有不占层高、升温快、节能、施工方便四大突出优势，是地暖行业最优化的安装模块，具有很高的性价比。

地暖模块

2.产品规格：

根据实际需要使用，可定制，也可使用标准尺寸：400mm*200mm。不同的生产商的规格尺寸各不相同。

如果说现有热源为集中供暖或天然气但室内层高不够，又不考虑敲地面，那么薄型干式水地暖适合这种情况，当然在没有集中供暖或天然气的情况下，如农村自建房小户型安装使用，电地暖无疑是好的选择。

地暖什么样的好？

科技在进步，当然地暖行业也是在进步发展，所以国内早一批所使用的地暖材料、分水器阀门等装置肯定不如现在所使用的升级材料好。

就地暖管材规格而言、地暖什么样的好？

就地暖温度控制系统而言、什么样的好？

1、整体控温：如果房屋采暖面积不是很大的话，整体控温最为合适。整体控温就是将温控系统装在燃气壁挂炉上，用它来控制整个采暖空间的温度。

2、分室控温：分室控温适合房间较多的建筑，由于很多时候有些房间是闲置的，通过分室控温可实现节能的效果。分室控制是指通过每个房间的温度控制器，分别控制安装于分集水器上的电动执行器，调节各个支路的水流，来分别控制室内温度，当然分室温控是所有温控系统中造价高的。

3、分层分室控制：分层分室控温主要应用在别墅或复式楼地暖系统里，由于别墅建筑面积较大，房间较多，分层分室控温的安装极为重要。分层分室控温是指在每一层连接分集水器的主管道上安装控制器，以此精确控制每层的温度。也可以调节分集水器上的手动调节阀来控制每个房间的室内温度。