

现货 法国阿科玛 PA12 7233 PA12原料

产品名称	现货 法国阿科玛 PA12 7233 PA12原料
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:7233 产地:法国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

现货 法国阿科玛 PA12 7233 PA12原料

法国阿科玛 PA12 7233简介:PA12的学名为聚十二内酰胺，又称尼龙12。其聚合的基本原料是丁二烯，可依赖于石油化工。PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等无声齿轮。法国阿科玛 PA12 7233性能:1 耐冲击强度高

2 耐候性佳

3抗化学环境佳

4绝佳的耐磨耗于表面滑移特性

5吸水量小因此尺寸稳定度佳

6比重为市售商用化聚酰胺中小者

7低温下具极佳的耐冲击强度

8气体阻绝性佳

1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小

2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳

3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等

4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良

5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

法国阿科玛

PA12 7233的干燥建议尼龙成型工艺关键的是挤包前必须进行干燥处理，使水分控制在0.1%—0.3%范围内(好在0.1%以下)。由于高温下PA12易氧化，有降解和变色的倾向，因此宜采用真空干燥，干燥温度80—100°C，真空度大于0.0933 MPa(700 mmHg)，干燥时间为8—12 h。干燥后切忌将尼龙长期放在空气中，由于目前尼龙12等制品通常均采用铝塑薄膜纸袋真空包装，因此可直接使用，只有纸袋破损后或使用的余料存放时间较长时，才必须进行干燥处理。 ，PA12和尼龙

11大特点之一，是可选用一般螺杆的挤塑机进行挤包，，由于PA12或尼龙11毕竟是聚酰胺树脂众多产品中一部分，因此具有聚酰胺树脂所具有的共同特性，因此，它们的挤出工艺特性和要求与其他尼龙产品相同或相似，不同的是熔点低、密度小、融熔体流动性优等特性，因此挤制工艺特性也略有差异，例如PA12可选用普通螺杆挤塑机挤制，挤制温度略低于其他产品。

现货 法国阿科玛 PA12 7233 PA12原料

备注：25公斤/包起订,要一吨或一吨以上的所有货物，均由本公司车送出，不用您们考虑车费。如果不符合您们的要求，可以包退包换，验货满意后，才使用货运公司作担保交易，收到货物后才付款。长期供应的新老客户每吨都按市场价供货，原厂原包，经销批发，已通过三方机构认证，让您购物更加放心。特别声明：因原料行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，请用QQ（896602317）或电话直接询价。感谢您的大力支持！